



## Cámara minidomo ip de 4 megapíxeles y óptica varifocal motorizada (zoom)

**IPC-HDBW2441R-ZS**

### VIDEO (CAMARAS)

Resolución vídeo	<b>4 Megapíxeles</b>
BLC	<b>Sí</b>
HLC	<b>Sí</b>
3D-NR	<b>Sí</b>
AGC	<b>Sí</b>
AWB	<b>Sí</b>
WDR	<b>WDR (120 dB)</b>
Imágenes por segundo	<b>20fps</b>
Salida de vídeo	<b>RJ45</b>
Modo día / noche	<b>Color</b>
Máscara de privacidad	<b>Hasta 4 zonas</b>
Tipo de Codec	<b>CBR / VBR</b>
Tasa bits	<b>H.264: 32Kbps ~ 6144Kbps / H.265: 12Kbps ~ 6144Kbps</b>
Main stream	<b>4Mpx (1 ~ 20fps) / 2560 x 1440 (1 ~ 25fps)</b>
Sub stream	<b>704 x 576 (25fps)</b>
Marca de agua	<b>Sí</b>
Espejo	<b>On / Off</b>

### DISTANCIA DORI

Detectar (Lente abierta)	<b>64 m</b>
Detectar (Lente cerrada)	<b>210 m</b>
Observar (Lente abierta)	<b>26 m</b>
Observar (Lente cerrada)	<b>84 m</b>
Reconocer (Lente abierta)	<b>13 m</b>
Reconocer (Lente cerrada)	<b>42 m</b>
Identificar (Lente abierta)	<b>6 m</b>
Identificar (Lente cerrada)	<b>21 m</b>

### IMAGEN

Sensor	<b>CMOS ®</b>
Resolución sensor	<b>2688 x 1520</b>
Tamaño Sensor	<b>1/2.9"</b>

### CARACTERÍSTICAS DE RED

Conexión IP	<b>1 RJ45 (10M / 100M)</b>
ONVIF	<b>Sí, tipo S y T</b>
Número máximo de usuarios	<b>6 usuarios</b>
Navegadores web	<b>Explorer / Chrome / Firefox</b>
Software de gestión	<b>Smart PSS / DSS / DMSS</b>
Dispositivos móviles	<b>Android / IOS (Apple)</b>
Desconexión de red	<b>Sí</b>
Conflicto de direcciones IP	<b>Sí</b>
Ciberseguridad	<b>Sí</b>

### ANÁLISIS DE VÍDEO

Tipo de detección	<b>Analítica con clasificación humano/vehículo en cruce de línea/área</b>
Cruce de línea	<b>Sí</b>
Intrusión	<b>Sí</b>
Detección de movimiento	<b>Sí (4 áreas)</b>
Detección de audio	<b>Sí</b>
Video Tamper	<b>Si</b>
Clasificación humano / vehículo	<b>Sí</b>
SMD PLUS	<b>Si</b>

### ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	<b>DC</b>
Voltaje	<b>12V</b>
Consumo (w)	<b>6.4W</b>
Amperaje	<b>550mA</b>
Alimentación PoE	<b>Sí</b>
Tipo PoE	<b>PoE 802.3af</b>

### LENTE

Tipo lente	<b>Varifocal motorizada (Zoom)</b>
Distancia focal	<b>2.7 mm ~ 13.5 mm</b>

# technical datasheet

Velocidad electrónica obturador **1/3s ~ 1/100,000s**

Illuminación mínima **Color: 0.008Lux / B/W: 0.0008Lux**

Ratio S/N **Más de 56dB**

## VISION NOCTURNA

Distancia visión nocturna **40 m**

Tipo de visión nocturna **IR**

Número de LEDS **2**

IR ON/Off **Automático / Manual**

Smart IR **Sí**

## AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento **-30 °C ~ 60 °C**

Grado de protección **IP67**

Antivandálica **IK10**

Uso **Interior / Exterior**

Humedad máxima **95%**

## INFORMACIÓN GENERAL

Serie **Wiz Sense**

Tecnología **IP**

Tipo de cámara **Minidomo**

## AUDIO (CAMARAS)

Micrófono incorporado **Sí**

Compresión de audio **G.711A / G.711U / G.726 / PCM**

Máxima apertura diafragma **F/1.5**

Ángulo de visión **104° ~ 29°**

Distancia mínima enfoque **800mm**

## MATERIAL Y DIMENSIONES

Dimensiones **93.4 x 122 (Ø) mm**

Material **Metal**

Peso neto **490 g**

Peso con embalaje **660 g**

## ALMACENAMIENTO

Tarjeta MicroSD **Hasta 256Gb**

Sistema de almacenamiento **FTP / SFTP / Micro SD**

Anomalía de almacenamiento **Sí**

## SISTEMA (CAMARAS)

Memoria RAM **128 MB**

Memoria ROM **128 MB**

## EJES

Movimiento **3-Axis**

