# Cámara ptz ip de 2 megapíxeles y óptica varifocal motorizada (zoom)

## SD49225GB-HNR

### VIDEO (CAMARAS)

| | |
|---|---|
| Resolución vídeo | **2 Megapíxeles** |
| BLC | **Sí** |
| HLC | **Sí** |
| 3D-NR | **Sí** |
| AGC | **Sí** |
| AWB | **Sí** |
| WDR | **WDR** |
| Imágenes por segundo | **25fps** |
| Salida de vídeo | **RJ45** |
| Modo día / noche | **Automático / Manual** |
| Zoom digital | **16x** |
| Máscara de privacidad | **Hasta 24 zonas / Hasta 8 en la misma vista** |
| Sistema antiniebla | **Si** |
| Tipo de Codec | **CBR / VBR** |
| Tasa bits | **H.264: 64Kbps ~ 10496Kbps / H.265: 25Kbps ~ 6400Kbps** |
| Compresión | **H.265+ / H.265 / H.264** |
| EIS | **Sí** |
| Main stream | **1080P / 1.3Mpx / 720P (1 ~ 25fps)** |
| Sub stream | **D1 / CIF (1 ~ 25fps)** |
| Sub stream 2 | **1080P / 1.3Mpx / 720P (1~ 25fps)** |

### PTZ

| | |
|---|---|
| Rango Pan/Tilt | **Horizontal 360° / Vertical -15 ~ 90° con autoflip** |
| Velocidad control manual | **Horizontal 200°/s / Vertical 120°/s** |
| Velocidad entre presets | **Horizontal 240°/s / Vertical 200°/s** |
| Memorias | **300** |
| Modo PTZ | **8 Tour entre puntos establecidos, 5 rondas** |
| Protocolo | **DH-SD, Pelco-P/D** |
| Flip | **180°** |
| Posición tras fallo eléctrico | **Vuelta a la posición anterior al fallo** |

### ANÁLISIS DE VÍDEO

| | |
|---|---|
| Tipo de deteccion | **Analítica con clasificación humano/vehículo en cruce de línea/área** |
| Funciones IA | **Detección facial con metadatos** |
| Cruce de línea | **Sí** |
| Intrusión | **Sí** |
| Detección facial | **Sí** |
| Detección de movimiento | **Sí** |
| Objeto abandonado | **Sí** |
| Objeto perdido | **Sí** |
| Detección de audio | **Sí** |
| Video Tamper | **Si** |
| Detección de merodeo | **Sí** |
| Clasificación humano / vehículo | **Sí** |
| Detección de parking | **Sí** |
| SMD 4.0 | **Sí** |

### DISTANCIA DORI

| | |
|---|---|
| Detectar (Lente abierta) | **75 m** |
| Detectar (Lente cerrada) | **1572 m** |
| Observar (Lente abierta) | **30 m** |
| Observar (Lente cerrada) | **624 m** |
| Reconocer (Lente abierta) | **15 m** |
| Reconocer (Lente cerrada) | **314 m** |
| Identificar (Lente abierta) | **8 m** |
| Identificar (Lente cerrada) | **157 m** |

### IMAGEN

| | |
|---|---|
| Sensor | **CMOS ®** |
| Resolución sensor | **1920 x 1080** |
| Tamaño Sensor | **1/2.8'** |
| Velocidad electrónica obturador | **1/1s ~ 1/30,000s** |

# technical datasheet

| | |
|---|---|
| Modo de inactividad | **Preset / Pattern / Scan / Tour** |

## LENTE

| | |
|---|---|
| Tipo lente | **Varifocal motorizada (Zoom)** |
| Zoom óptico | **25x** |
| Distancia focal | **4.8 mm ~ 120 mm** |
| Máxima apertura diafragma | **F/1.6 ~ F/3.5** |
| Ángulo de visión | **58.5° ~ 2.8°** |
| Distancia mínima enfoque | **100mm ~ 1500mm** |
| Autoenfoque | **Sí** |

## VISION NOCTURNA

| | |
|---|---|
| Distancia visión nocturna | **100 m** |
| Tipo de visión nocturna | **IR** |
| Número de LEDS | **4** |
| IR ON/Off | **Automático / Manual** |
| Smart IR | **Sí** |
| Starlight | **Sí** |

## CARACTERÍSTICAS DE RED

| | |
|---|---|
| Conexión IP | **1 RJ45 (10M / 100M)** |
| Navegadores web | **Explorer / Chrome / Firefox / Safari** |
| Software de gestión | **DSS / DMSS** |
| Dispositivos móviles | **Android / IOS (Apple)** |
| Desconexión de red | **Sí** |
| Conflicto de direcciones IP | **Sí** |

## INFORMACIÓN GENERAL

| | |
|---|---|
| Serie | **Wiz Sense** |
| Tecnología | **IP** |
| Tipo de cámara | **PTZ** |

## MATERIAL Y DIMENSIONES

| | |
|---|---|
| Dimensiones | **270.4 x 160 (Ø) mm** |
| Peso neto | **2400 g** |
| Peso con embalaje | **4000 g** |

## SISTEMA (CAMARAS)

| | |
|---|---|
| Memoria RAM | **1024 MB** |
| Memoria ROM | **4096 MB** |

| | |
|---|---|
| Iluminación mínima | **Color: 0.005Lux / B/W: 0.0005Lux** |
| Ratio S/N | **Más de 55dB** |

## ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

| | |
|---|---|
| Modo alimentación | **DC** |
| Voltaje | **12V** |
| Consumo (w) | **20W** |
| Amperaje | **3000mA** |
| Alimentación PoE | **Sí** |
| Tipo PoE | **PoE+ 802.3at** |

## AMBIENTE

| | |
|---|---|
| Temperatura de funcionamiento | **-40 °C ~ 70 °C** |
| Grado de protección | **IP66** |
| Uso | **Interior / Exterior** |
| Humedad máxima | **95%** |
| Protección contra rayos | **6KV** |

## AUDIO (CAMARAS)

| | |
|---|---|
| Entrada de audio | **1 Entrada** |
| Compresión de audio | **G.711A / G.711U / G.722.1 / G.723 / G.726 / G.729 / MPEG2-Layer2 / PCM** |
| Salida de audio | **1** |

## ALMACENAMIENTO

| | |
|---|---|
| Tarjeta MicroSD | **Hasta 512Gb** |
| Sistema de almacenamiento | **NAS / FTP / SFTP / Micro SD** |
| Anomalía de almacenamiento | **Sí** |

## ENTRADAS/SALIDAS (CÁMARAS)

| | |
|---|---|
| Alarma | **2 Entradas / 1 Salida** |