



Monitor 2 hilos / ip 7"

VTH5422HW-W

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	DC
Voltaje	48V
Amperaje	1250mA
Consumo Standby	2W
Consumo Encendido	6W
Salida de alimentación	DC 12V

MATERIAL Y DIMENSIONES

Instalación	Superficie
Dimensiones	189 x 130 x 26.9 mm
Material	Plástico ABS + Policarbonato
Peso neto	35 g
Peso con embalaje	560 g
Color	Blanco

ENTRADAS/SALIDAS

Entrada de alarma	6
RS485	1
Salida de alarma	1
Timbre	1

AUDIO (VIDEOPORTERO)

Entrada sonido	1
Salida de sonido	Altavoz incorporado
Audio bidireccional	Sí
Compresión de audio	G.711A/G.711U/PCM

CARACTERÍSTICAS GENERALES (VIDEOPORTEROS)

Modo No molestar""	Sí
Grabación de mensaje si no hay respuesta	Sí (requiere tarjeta SD)

CARACTERÍSTICAS DE RED (VIDEOPORTERO)

Protocolo de red	RTSP / RTP / SIP / DNS / SSH
Ranura de memoria	SD hasta 64Gb
Wi-Fi	Sí
Tipo de Wi-Fi	IEEE802.11 b / g / n
ONVIF	Sí

PANTALLA

Tipo	TFT
Tamaño	7"
Resolución	1024 x 600
Táctil	Sí

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	-10 °C ~ 55 °C
Uso	Interior
Humedad máxima	95%

SISTEMA

Procesador	Embedded Processor
Sistema operativo	Embedded LINUX

INFORMACIÓN GENERAL

Tecnología	2 hilos / IP
------------	--------------

