

**HIKVISION**  
HiWatch Series



## Cámara minidomo ip de 2 megapíxeles y óptica fija

HWI-D222H-D/W

### VIDEO (CAMARAS)

Resolución vídeo	<b>2 Megapíxeles</b>
BLC	<b>Sí</b>
3D-NR	<b>Sí</b>
WDR	<b>WDR (120 dB)</b>
Imágenes por segundo	<b>25fps</b>
Salida de vídeo	<b>RJ45</b>
Modo día / noche	<b>Automático / Manual</b>
Máscara de privacidad	<b>Sí</b>
Tasa bits	<b>32Kbps ~ 8Mbps</b>
Compresión	<b>H.265+ / H.265 / H.264</b>
Main stream	<b>1080P / 720P (1 ~ 25fps)</b>
Sub stream	<b>640 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 25fps)</b>
Marca de agua	<b>Sí</b>
Antiparpadeo	<b>Sí</b>
Espejo	<b>On / Off</b>

### LENTE

Tipo lente	<b>Fija</b>
Distancia focal	<b>2.8 mm</b>
Máxima apertura diafragma	<b>F/1.6</b>
Ángulo de visión	<b>111°</b>
Distancia mínima enfoque	<b>1000mm</b>
Filtro IR	<b>Sí</b>

### WI-FI

Estándar Wi-Fi	<b>IEEE802.11 b / g / n</b>
Rango frecuencia	<b>2.41 MHz ~ 2.47 MHz</b>
Canal de banda ancha	<b>20 / 40 MHz</b>
Velocidad	<b>300Mbps</b>
Distancia de transmision	<b>120 m</b>
Antena	<b>2</b>

### VISION NOCTURNA

Distancia visión nocturna	<b>30 m</b>
Tipo de visión nocturna	<b>IR</b>

### CARACTERÍSTICAS DE RED

Conexión IP	<b>1 RJ45 (10M / 100M)</b>
ONVIF	<b>Sí</b>
Número máximo de usuarios	<b>Hasta 32 usuarios</b>
Protección contraseña	<b>Sí</b>
Navegadores web	<b>Explorer / Chrome / Firefox</b>
Software de gestión	<b>iVMS-4200 / Hik-Connect</b>
Dispositivos móviles	<b>Android / IOS (Apple)</b>
Vista simultánea en vivo	<b>Hasta 6 canales</b>
Filtro de direcciones IP	<b>Sí</b>
P2P	<b>Sí, solo a través de cable de red</b>

### AUDIO (CAMARAS)

Micrófono incorporado	<b>Sí</b>
Altavoz- incorporado	<b>Sí</b>
Compresión de audio	<b>G.711A / G.711U / G.722.1 / G.726 / AAC / MP2L2 / PCM</b>
Filtro ruido	<b>SI</b>
Frecuencia de muestreo	<b>8kHz / 16kHz</b>
Velocidad bits	<b>64 Kbps (G.711) / 16 Kbps (G.722.1 / G.726) / 32 ~ 160 Kbps (MP2L2)</b>

### IMAGEN

Sensor	<b>CMOS ®</b>
Resolución sensor	<b>1920 x 1080</b>
Tamaño Sensor	<b>1/2.7'</b>
Velocidad electrónica obturador	<b>1/3s ~ 1/100,000s</b>
Iluminación mínima	<b>0.005Lux</b>

### ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	<b>DC</b>
Voltaje	<b>12V</b>
Consumo (w)	<b>6W</b>
Amperaje	<b>500mA</b>
Tipo PoE	<b>No dispone</b>

### AMBIENTE

# technical datasheet

IR ON/Off **Automático / Manual**

Longitud de onda **850 nm**

EXIR 2.0 **Sí**

## DISTANCIA DORI

Detectar **42 m**

Observar **17 m**

Reconocer **9 m**

Identificar **4 m**

## ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS

Serie **HiWatch**

Tecnología **IP**

Tipo de cámara **Minidomo**

## ANÁLISIS DE VÍDEO

Tipo de detección **Detección de movimiento básica (diferencia de píxeles)**

Detección de movimiento **Sí**

## EJES

Movimiento **3-Axis**

Temperatura de funcionamiento **-30 °C ~ 60 °C**

Grado de protección **IP66**

Uso **Interior / Exterior**

Humedad máxima **95%**

## MATERIAL Y DIMENSIONES

Material **Metal y plástico**

Peso neto **570 g**

Peso con embalaje **900 g**

## ALMACENAMIENTO

Tarjeta MicroSD **Hasta 256Gb**

Sistema de almacenamiento **Micro SD / Grabador**

## SISTEMA (CAMARAS)

Botón de reset **Sí**

