technical datasheet

HIKVISION®



Grabador ip de 8 canales y 12 mpx de resolución con 8 puertos PoE

DS-7608NXI-K1/8P

CARACTERÍSTICAS DE RED		GRABACIÓN	
Puertos PoE	8	Resolución	
Número de	1	máxima grabación	12 Mpx
puertos RJ45		Ancho de	
Velocidad RJ45 10/	100 / 1000 Mbps	banda de	80Mbps
Número máximo	128	entrada Compresión	
usuarios	120	de vídeo	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 (1)
Dispositivos Andre móviles	oid / IOS (Apple)	Compresión de audio	G.711A / G.711U / G.722 / G.726 / AAC
ONVIF	Sí		Mpx / 4K / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx
Visión remota Navegador Web / Ap Softwa	p Smartphone y are Hik-Connect.	Resoluciones Ancho de	/ 1080P / UXGA / 720P / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF
Tipo PoE	802.3at / af	banda de	80Mbps
Consumo PoE	75W	salida	·
Software	IVMS	ALIMENTACIÓN Y CONSUMO	
Арр	Hik-Connect	Modo alimentación DC	
SALIDA VIDEO		Voltaje	48V
Número Salida HDMI	1	Consumo (w) 10W	
Número salidas VGA	1	Amperaje 1880mA	
Resolución HDMI		AMBIENTE	
Resolución VGA	1080P	Temperatura de funcionamiento -10 °C ~ 55 °C	
		Uso Interior	
Señales de vídeo independientes	Sí	Humedad máxima 90%	
MATERIAL Y DIMENSIONES		Humedad maxii	30%
Dimensiones 320	x 240 x 48 mm	ALMACENAMIE	NTO
Material	Metal	Número discos duros admitidos 1	
Peso neto	1225 g	Tamaño máximo de disco duro (unidad) 10 TB	
Peso con embalaje	2240 g	Tipo HDD 3,5 SATA"	
AUDIO		REPRODUCCIÓN Y COPIA DE SEGURIDAD	
Entradas audio	1	Búsqueda inteligente Sí	
Salidas audio	1	Reproducción sincronizada 8	
Audio bidireccional (Full-duplex)	Sí	RECONOCIMIENTO FACIAL	
INFORMACIÓN GENERAL		Número de cana	I canal reconocimiento facial de
Serie	Acusense	reconocimiento vídeo / 4 canales reconocimiento facial de foto	
Tecnología Tecnología	IP	facial Gestión de base	
SISTEMA INTELIGENTE VÍDEO		datos 20.000 rostros en tota	

technical datasheet

Clasificación humano / vehículo

Detección de movimiento

ENTRADAS/SALIDAS

USB 2.0

PROTECCIÓN DE PERÍMETRO

Número Canales con analítica

Sí, 2.0

2

VIDEO

Canales IP

8

