

## P ▲ R ▲ D O X



# Central cableada con 8 zonas en placa

## EVOHD+

## ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	<b>AC</b>
Voltaje	<b>16V</b>
Amperaje	<b>100mA</b>
Modelo de baterías	<b>12V 7Ah (no incluida)</b>

## MATERIAL Y DIMENSIONES

Dimensiones	<b>190 x 110 x 40 mm</b>
Peso neto	<b>200 g</b>
Peso con embalaje	<b>290 g</b>

## PARTICIONES Y MEMORIAS

Particiones	<b>8</b>
Códigos de usuario	<b>999</b>
Registro de eventos	<b>3584</b>

## COMUNICACIÓN

IP	<b>Sí, con módulo IP150</b>
GPRS	<b>Sí, con módulo PCS</b>
Bus de ampliación	<b>Sí, de 4 cables</b>

## SALIDAS PROGRAMABLES

Placa	<b>5 (1 N.C./N.O.)</b>
Sirena	<b>Sí</b>

## INFORMACIÓN GENERAL

Tipo de central	<b>Cableada</b>
-----------------	-----------------

## CERTIFICACIÓN

Grado	<b>3</b>
Normativa	<b>EN50131</b>
Clase ambiental	<b>II</b>

## ZONAS

Número máximo zonas	<b>192</b>
Zonas cableadas en placa	<b>8</b>
ATZ (Doblar zonas)	<b>Sí, hasta 16 zonas</b>

## AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	<b>-10 °C ~ 55 °C</b>
Uso	<b>Interior</b>

## EXTRAS

Actualización de Software	<b>Sí</b>
Aplicación Móvil	<b>INSITE GOLD</b>

## BUS

Número máximo de expansores por BUS	<b>254</b>
-------------------------------------	------------

