



Cámara ptz hd-cvi de 2 megapíxeles y óptica varifocal motorizada (zoom)

SD22204DB-GC

VIDEO (CAMARAS)

Resolución vídeo	2 Megapíxeles
BLC	Sí
HLC	Sí
3D-NR	Sí
AGC	Sí
AWB	Sí
WDR	DWDR
Imágenes por segundo	25fps
Salida de vídeo	1 x BNC conmutable HD-CVI / HD-TVI / AHD
Modo día / noche	Automático
Zoom digital	16x
Sistema antiniebla	Si

PTZ

Rango Pan/Tilt	Horizontal 355° / Vertical 90°
Velocidad control manual	Horizontal 0.1°/s ~ 100°/s / Vertical 0.1°/s ~ 60°/s
Velocidad entre presets	Horizontal 100°/s / Vertical 60°/s
Memorias	300
Modo PTZ	8 Tours
Protocolo	DH-SD, Pelco-P/D
Posición tras fallo eléctrico	Vuelta a la posición anterior al fallo
Modo de inactividad	Preset / Tour
RS485	1 Entrada

IMAGEN

Sensor	CMOS ®
Resolución sensor	1920 x 1080
Tamaño Sensor	1/2.8"
Velocidad electrónica obturador	1/3s ~ 1/30,000s
Iluminación mínima	Color: 0.005Lux / B/W: 0.0005Lux
Ratio S/N	Más de 50dB

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

DISTANCIA DORI

Detectar (Lente abierta)	44 m
Detectar (Lente cerrada)	152 m
Observar (Lente abierta)	18 m
Observar (Lente cerrada)	59 m
Reconocer (Lente abierta)	9 m
Reconocer (Lente cerrada)	30 m
Identificar (Lente abierta)	4 m
Identificar (Lente cerrada)	15 m

LENTE

Tipo lente	Varifocal motorizada (Zoom)
Zoom óptico	4x
Distancia focal	2.7 mm ~ 11 mm
Máxima apertura diafragma	F/1.6 ~ F/3.0
Ángulo de visión	99.1° ~ 31.9°
Distancia mínima enfoque	1000mm
Autoenfoco	Sí

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	-30 °C ~ 60 °C
Grado de protección	IP66
Antivandálica	IK10
Uso	Interior / Exterior
Humedad máxima	95%
Protección contra rayos	6KV

MATERIAL Y DIMENSIONES

Dimensiones	89 x 122 (Ø) mm
Material	Metal
Peso neto	520 g
Peso con embalaje	690 g

VISION NOCTURNA

Distancia visión nocturna	No dispone
Starlight	Sí

technical datasheet

Modo alimentación	DC
Voltaje	12V
Consumo (w)	9W
Amperaje	1500mA

ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS

Tecnología	HD-CVI
Tipo de cámara	PTZ
Serie	HDCVI Series

EJES

Movimiento	3-Axis
------------	--------

