



## A-CCTV

Switch 11 puertos con 8 puertos PoE

A-SWITCH-1008POE+-120-G-OUT

### MATERIAL Y DIMENSIONES

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| Instalación       | Mástil / Farola    |
| Dimensiones       | 301 x 206 x 100 mm |
| Material          | Plástico           |
| Peso neto         | 1320 g             |
| Peso con embalaje | 1830 g             |
| Soporte incluido  | Sí                 |

### PUERTOS ETHERNET

|                           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| Puertos POE               | 8                                  |
| Puertos Uplink            | 2                                  |
| Puerto Fibra              | 1 x 1000                           |
| Velocidad Puertos POE     | 6 x 10 / 100 + 2 x 10 / 100 / 1000 |
| Velocidad puertos Uplink  | 10 / 100 / 1000                    |
| Número de puertos totales | 11                                 |

### AMBIENTE

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Temperatura de funcionamiento | -30 °C ~ 70°C |
| Grado de protección           | IP65          |
| Uso                           | Exterior      |

### ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Modo alimentación               | AC       |
| Voltaje                         | 220V     |
| Consumo maximo por puerto (PoE) | 30W      |
| Consumo maximo total (PoE)      | 120W     |
| Cable de alimentación           | Incluido |

### ESTANDAR DE RED

|             |    |
|-------------|----|
| IEEE802,3af | Sí |
| IEEE802,3at | Sí |

