## technical datasheet



Micrófono incorporado



## Cámara pt ip de 3 megapíxeles y óptica fija

EB8-4G

VIDEO (CAMARAS)		LENTE	
Resolución vídeo	3 Megapíxeles	Tipo lente	Fija
3D-NR	Sí	Distancia focal	3.6 mm
AGC	Sí	Máxima apertura diafragma	F/1.6
Imágenes por segundo	15fps	Ángulo de visión	83°
Salida de vídeo	Inalámbrica	Filtro IR	Sí
Modo día / noche	Color	IMAGEN	
Compresión	H.265 / H.264	Sensor	CMOS ®
Marca de agua	Sí	Resolución sensor	2304 x 1296
Antiparpadeo	Sí	Tamaño Sensor	1/2.8'
ALIMENTACIÓN Y CONSUMO		Iluminación mínima	0.01Lux
Modo alimentación	DC	ANADIENTE	
Voltaje	5V	AMBIENTE	20.00 50.00
Consumo (w)	10W	Temperatura de funcionamiento	-20 °C ~ 50 °C
Amperaje	2000mA	Grado de protección	IP65
Tipo PoE	No dispone	Uso	Interior / Exterior
Bateria incorporada	Sí, 10400mAh	Humedad máxima	95%
Zateria irreorperada	3., 13 133112	MATERIAL Y DIMENSIONES	
DISTANCIA DORI		Dimensiones	183 x 116 x 166 mm
Detectar	64 m	Peso neto	830 g
Observar	25 m	Peso con embalaje	1050 g
Reconocer	13 m	INFORMACIÓN GENERAL	
Identificar	6 m		ID
VISION NOCTURNA		Tecnología	IP
Distancia visión nocturna	15 m	Tipo de cámara	PT
Tipo de visión nocturna	IR	ALMACENAMIENTO	
Número de LEDS	2	Tarjeta MicroSD	Hasta 512Gb
ANÁLISIS DE VÍDEO	_	Sistema de almacenamiento	Micro SD / EZVIZ CloudPlay
	le movimiento básica	EJES	
	diferencia de píxeles)	Movimiento	2-Axis
Auto tracking  Detección de	Sí	CARACTERÍSTICAS DE RED	
movimiento	Sí		Sí
AUDIO (CAMARAS)		4G	51

Sí

## technical datasheet

-	
Altavoz-incorporado	Sí
·	
TIOC	
1100	
Sirena	Si
Luz	Sí

PTZ

Rango Pan/Tilt Horizontal 340° / Vertical 65°

