



## Módulo de alimentación para control remoto con 4 líneas fibra

### MULTIRELAY-FIBRA

#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

|                                     |                                                                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Compatibilidad                      | <b>Centrales Ajax Fibra</b>                                                        |
| Indicadores LED                     | <b>Sí</b>                                                                          |
| Tamper                              | <b>Entrada para tamper</b>                                                         |
| Modos de funcionamiento             | <b>Bistable (encendido / apagado manual) / Pulse (programable de 10 seg a 2 h)</b> |
| Protección de la temperatura máxima | <b>Sí, + 85°C</b>                                                                  |
| Distancia de transmisión            | <b>Hasta 2000 m</b>                                                                |
| Estado de contacto                  | <b>NO / NC</b>                                                                     |

#### ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

|                   |                                             |
|-------------------|---------------------------------------------|
| Modo alimentación | <b>DC (a través del BUS del Hub Hybrid)</b> |
| Voltaje           | <b>8.5V ~ 30V</b>                           |
| Consumo (w)       | <b>0.2W</b>                                 |
| Amperaje          | <b>5000mA</b>                               |

#### CERTIFICACIÓN

|           |                |
|-----------|----------------|
| Grado     | <b>3</b>       |
| Normativa | <b>EN50131</b> |

#### AMBIENTE

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Temperatura de funcionamiento | <b>-10 °C ~ 40 °C</b> |
| Uso                           | <b>Interior</b>       |
| Humedad máxima                | <b>75%</b>            |

#### MATERIAL Y DIMENSIONES

|                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| Dimensiones       | <b>90 x 55 x 30 mm</b> |
| Peso neto         | <b>85 g</b>            |
| Peso con embalaje | <b>115 g</b>           |

#### ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS

|      |                                                                      |
|------|----------------------------------------------------------------------|
| Tipo | <b>Módulo de alimentación para control remoto con 4 líneas Fibra</b> |
|------|----------------------------------------------------------------------|

