

**HIKVISION**  
 accesories


## Switch cloud 5 puertos con 4 puertos PoE

**DS-3E1105P-EI**

### GESTIÓN REMOTA

|                                         |                                                     |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| P2P                                     | <b>Sí</b>                                           |
| Software                                | <b>Hik Pro Connect / IVSM4200</b>                   |
| Reiniciar switch                        | <b>Sí</b>                                           |
| Reinicio de puerto PoE                  | <b>Sí</b>                                           |
| Activación de modo extendido            | <b>Sí, de forma independiente por puerto</b>        |
| Modificación de la velocidad del puerto | <b>Sí</b>                                           |
| Consumo de potencia real                | <b>Sí, total y por puerto</b>                       |
| Histórico de pico máximo de consumo     | <b>Sí (hasta 7 días)</b>                            |
| Información de tráfico a tiempo real    | <b>Sí, por puerto</b>                               |
| Información del dispositivo conectado   | <b>Sí, para equipos Hikvision (IP, modelo y SN)</b> |
| Diagrama de topología automático        | <b>Sí, para dispositivos Hikvision conectados</b>   |

### CARACTERÍSTICAS (SWITCH)

|                                             |                  |
|---------------------------------------------|------------------|
| Tasa de datos soportada                     | <b>10 Gbps</b>   |
| Velocidad de redireccionamiento de paquetes | <b>7.44 Mpps</b> |
| VLAN                                        | <b>802.1Q</b>    |
| DHCP                                        | <b>Sí</b>        |
| Distancia máxima transmisión                | <b>300 m</b>     |
| Memoria Buffer                              | <b>1 Mb</b>      |
| Puerto espejo                               | <b>Sí</b>        |
| PoE Watchdog                                | <b>Sí</b>        |

### MATERIAL Y DIMENSIONES

|                   |                               |
|-------------------|-------------------------------|
| Instalación       | <b>Escritorio / pared</b>     |
| Dimensiones       | <b>121.1 x 83.1 x 27.6 mm</b> |
| Material          | <b>Metal</b>                  |
| Peso neto         | <b>200 g</b>                  |
| Peso con embalaje | <b>750 g</b>                  |

### ESTANDAR DE RED

|             |           |
|-------------|-----------|
| IEEE802.3af | <b>Sí</b> |
| IEEE802.3at | <b>Sí</b> |

### ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Modo alimentación               | <b>DC</b>     |
| Voltaje                         | <b>54V</b>    |
| Consumo (w)                     | <b>65W</b>    |
| Amperaje                        | <b>1200mA</b> |
| Consumo Standby                 | <b>≤ 0.9W</b> |
| Consumo maximo por puerto (PoE) | <b>30W</b>    |
| Consumo maximo total (PoE)      | <b>60W</b>    |

### PUERTOS ETHERNET

|                           |                                              |
|---------------------------|----------------------------------------------|
| Puertos POE               | <b>4</b>                                     |
| Puertos Uplink            | <b>1</b>                                     |
| Velocidad Puertos POE     | <b>10 / 100</b>                              |
| Velocidad puertos Uplink  | <b>10 / 100</b>                              |
| Número de puertos totales | <b>5</b>                                     |
| Puertos PoE prioritarios  | <b>2 (priorizados en caso de congestión)</b> |

### AMBIENTE

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Temperatura de funcionamiento | <b>0 °C ~ 40 °C</b> |
| Uso                           | <b>Interior</b>     |
| Humedad máxima                | <b>95%</b>          |
| Protección contra rayos       | <b>6KV</b>          |

### SISTEMA (SWITCH)

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Tabla de direcciones MAC | <b>2K</b> |
|--------------------------|-----------|

