



Switch cloud 18 puertos con 16 puertos PoE

DS-3E1318P-EI

GESTIÓN REMOTA

P2P	Sí
Software	Hik Pro Connect / IVSM4200
Reiniciar switch	Sí
Reinicio de puerto PoE	Sí
Activación de modo extendido	Sí, de forma independiente por puerto
Modificación de la velocidad del puerto	Sí
Consumo de potencia real	Sí, total y por puerto
Histórico de pico máximo de consumo	Sí (hasta 7 días)
Información de tráfico a tiempo real	Sí, por puerto
Información del dispositivo conectado	Sí, para equipos Hikvision (IP, modelo y SN)
Diagrama de topología automático	Sí, para dispositivos Hikvision conectados

PUERTOS ETHERNET

Puertos POE	16
Puertos Uplink	2
Puerto Fibra	2 x 1000 (combo Uplink)
Velocidad Puertos POE	10 / 100
Velocidad puertos Uplink	10 / 100 / 1000
Número de puertos totales	18
Puertos PoE prioritarios	1 - 8

MATERIAL Y DIMENSIONES

Dimensiones	440 x 220.8 x 44 mm
Material	Metal
Peso neto	2550 g
Peso con embalaje	3350 g

ESTANDAR DE RED

IEEE802,3af	Sí
IEEE802,3at	Sí

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	AC
Voltaje	100V ~ 240V
Consumo (w)	250W
Amperaje	2500mA
Consumo maximo por puerto (PoE)	30W
Consumo maximo total (PoE)	230W

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	-10 °C ~ 55 °C
Uso	Interior
Humedad máxima	95%
Protección contra rayos	6KV

CARACTERÍSTICAS (SWITCH)

Tasa de datos soportada	7.2 Gbps
Velocidad de redireccionamiento de paquetes	5.36 Mpps
Distancia máxima transmisión	300 m
Memoria Buffer	4 Mb

SISTEMA (SWITCH)

Tabla de direcciones MAC	16K
--------------------------	------------

