

HIKVISION®

Cámara fisheye ip de 5
megapíxeles y óptica fija

DS-2CD2955G0-ISU

VIDEO (CAMARAS)

Resolución vídeo	5 Megapíxeles
BLC	Sí
3D-NR	Sí
AGC	Sí
AWB	Sí
WDR	WDR (120 dB)
Imágenes por segundo	25fps
Salida de vídeo	RJ45
Modo día / noche	Automático / Manual
Tasa bits	32Kbps ~ 16Mbps
Compresión	H.265+ / H.265 / H.264
Main stream	5Mpx / 3Mpx / 1.3Mpx (1 ~ 25fps)
Sub stream	640 x 480 (1 ~ 25fps)
Antiparpadeo	Sí
Espejo	On / Off

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	DC
Voltaje	12V
Consumo (w)	6W
Amperaje	500mA
Alimentación PoE	Sí
Tipo PoE	PoE 802.3af
Salida de alimentación	1 12V / 100mA

IMAGEN

Sensor	CMOS ®
Resolución sensor	2560 x 1920
Tamaño Sensor	1/2.7"
Velocidad electrónica obturador	1/3s ~ 1/100,000s
Iluminación mínima	0.018Lux

ANÁLISIS DE VÍDEO

Tipo de detección	Detección por cruce de línea/área
-------------------	--

CARACTERÍSTICAS DE RED

Conexión IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Sí, tipo S, G y T
Número máximo de usuarios	Hasta 32 usuarios
Protección contraseña	Sí
Navegadores web	Explorer / Chrome / Firefox
Software de gestión	iVMS-4200 / Hik-Connect / Hik-Central
Dispositivos móviles	Android / IOS (Apple)
Vista simultánea en vivo	Hasta 6 canales
Filtro de direcciones IP	Sí

AUDIO (CAMARAS)

Micrófono incorporado	Sí
Entrada de audio	1 Entrada
Compresión de audio	G.711A / G.711U / G.722.1 / G.726 / AAC-LC / MP2L2 / PCM
Filtro ruido	SI
Frecuencia de muestreo	8kHz / 16kHz
Velocidad bits	64 Kbps (G.711A / G.711U) / 16 Kbps (G.722.1 / G.726) / 16 ~ 64 Kbps (ACC-LC) / 32 ~ 160 Kbps (MP212)
Salida de audio	1

LENTE

Tipo lente	Fija
Distancia focal	1.05 mm
Máxima apertura diafragma	F/2.25
Ángulo de visión	180°
Filtro IR	Sí

DISTANCIA DORI

Detectar	21 m
Observar	8 m
Reconocer	4 m
Identificar	2 m

technical datasheet

Cruce de línea	Sí
Intrusión	Sí
Detección de movimiento	Sí
Video Tamper	Sí

INFORMACIÓN GENERAL

Serie	PRO
Tecnología	IP
Tipo de cámara	Fisheye

VISION NOCTURNA

Distancia visión nocturna	8 m
Tipo de visión nocturna	IR
Longitud de onda	850 nm

ALMACENAMIENTO

Tarjeta MicroSD	Hasta 256Gb
Sistema de almacenamiento	NAS / FTP / Micro SD

SISTEMA (CAMARAS)

Botón de reset	Sí
----------------	-----------

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	-10 °C ~ 50 °C
Uso	Interior
Humedad máxima	95%

MATERIAL Y DIMENSIONES

Dimensiones	41.2 x 119.9 (Ø) mm
Peso neto	320 g
Peso con embalaje	500 g

EJES

Movimiento	Sin movimiento
------------	-----------------------

ENTRADAS/SALIDAS (CÁMARAS)

Alarma	1 Entradas / 1 Salida
--------	------------------------------

