technical datasheet

Milesight



ENTRADAS/SALIDAS

Grabador ip de 8 canales y 8 mpx de resolución

MS-N5008-E

SISTEMA INTELIO	GENTE VÍDEO	MATERIAL Y DIMENSIONES	
Objeto abandona	ado Sí	Instalación Es o	critorio / Rack (1)
Objeto perdido	Sí	Dimensiones 380 x	317.6 x 51.8 mm
Cruce de línea	Sí	Material	Metal
POS		Peso neto	1870 g
Conteo de personas		Peso con embalaje	3100 g
VCA		Chasis	10
Clasificación humano / vehículo Si		SALIDA VIDEO	
Detección de movimiento Si		Número Salida HDMI	1
Video Tamper		Número salidas VGA	
Detección de me	erodeo Sí	Resolución HDMI	 4K
ANPR	Sí	Resolución VGA	1080P
GRABACIÓN			10001
Resolución		ALIMENTACIÓN Y CONSUMO	
máxima	8 Mpx	Modo alimentación	DC
grabación Ancho de banda		Voltaje	12V
de entrada	80Mbps	Consumo (w)	3W
Compresión de vídeo	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 (1)	AMBIENTE	
Modo de	Continuo / Evento (detección de	Temperatura de funcionamiento	-10 °C ~ 55 °C
grabación	movimiento, alarma, VCA, análisis inteligente)	Uso	Interior
Compresión de audio	G.711 / G.722 / G.726 / AAC	Humedad máxima	90%
Frecuencia muestree audio	8KHz / 16KHz	ALMACENAMIENTO	
muestreo audio Resoluciones	4K / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx /	Número discos duros admitidos	2
	1080P / UXGA / 720P / D1 / VGA / CIF	Tamaño máximo de disco duro (unidad	d) 10 TB
ANR (Grabación	/ QCIF	Tipo HDD	3,5 SATA"
redundante en	Sí	AUDIO	
SD) Ancho de banda	FOM the re-	Entradas audio	1
de salida	50Mbps	Salidas audio	
CARACTERÍSTICA	AS DE RED	23.300 000.0	
Número de puer	tos RJ45		
Velocidad RJ45	10 / 100 / 1000 Mbps		
ONVIF	Sí		
Software	Milesight CMS		

technical datasheet

Entrada de alarma	4
USB 2.0	2
Salida de alarma	2

INFORMACIÓN GENERAL

Serie	4K PRO Series	
Tecnología	IP	



VIDEO

Canales IP 8