



**HIKVISION**  
accessories

## Control de acceso interior con teclado / tarjeta em card

**DS-K1T801E**

### ENTRADAS/SALIDAS

|                   |   |
|-------------------|---|
| Sensor de puerta  | 1 |
| Botón de salida   | 1 |
| Salida de bloqueo | 1 |
| Tímbr             | 1 |

### IDENTIFICACIÓN

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Modo                   | <b>Teclado / Tarjeta</b> |
| Tipo de tarjeta        | <b>EM card</b>           |
| Número de tarjetas     | <b>3000</b>              |
| Autenticación múltiple | <b>Sí</b>                |

### ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Modo alimentación | <b>DC</b>    |
| Voltaje           | <b>12V</b>   |
| Amperaje          | <b>170mA</b> |

### MATERIAL Y DIMENSIONES

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| Dimensiones       | <b>126.5 x 94.5 x 24 mm</b> |
| Peso neto         | <b>160 g</b>                |
| Peso con embalaje | <b>350 g</b>                |

### CARACTERÍSTICAS

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Controladora integrada | <b>Sí</b> |
| Indicador LED          | <b>Sí</b> |
| Aviso sonoro           | <b>Sí</b> |
| Watchdog design        | <b>Sí</b> |

### AMBIENTE

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Temperatura de funcionamiento | <b>-20 °C ~ 65 °C</b> |
| Uso                           | <b>Interior</b>       |
| Humedad máxima                | <b>90%</b>            |

### INFORMACIÓN GENERAL

|                 |                          |
|-----------------|--------------------------|
| Tipo de control | <b>Control de acceso</b> |
|-----------------|--------------------------|

### SISTEMA (CONTROLES PRESENCIA/ACCESO)

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Procesador principal | <b>32 bits</b> |
|----------------------|----------------|

