



## Servidor de analítica de 4 canales

DF04M

### DETECCIÓN DE VÍDEO Y ALARMA

Personas	<b>Sí</b>
Vehículos	<b>Sí</b>
Entrada/salida de región	<b>Sí</b>
Sabotaje	<b>Sí</b>
Merodeo	<b>Sí</b>
Objeto abandonado/perdido	<b>Sí</b>
Permite combinar reglas	<b>Sí</b>

### ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	<b>DC</b>
Voltaje	<b>12V ~ 19V</b>
Consumo (w)	<b>30W</b>
Alimentador incluido	<b>Sí</b>

### DISTANCIA DE DETECCIÓN (DÍA/NOCHE)

Cálculos basados en	<b>Cámaras instaladas a 4 m de altura con sensor de 1/3"</b>
Óptica de 3 mm	<b>32 m (distancia ciega: 2 m)</b>
Óptica de 8 mm	<b>67 m (distancia ciega: 8 m)</b>

### COMUNICACIÓN

Comunicación con CRA	<b>Sí</b>
App móvil	<b>Davantis</b>

### ENTRADAS

USB	<b>4 x USB 3.0</b>
-----	--------------------

### MATERIAL Y DIMENSIONES

Dimensiones	<b>115 x 111 x 51 mm</b>
Material	<b>Plástico</b>
Peso neto	<b>600 g</b>

### SALIDAS

Audio	<b>1</b>
HDMI	<b>2</b>
RJ45	<b>1 x 10/100/1000</b>

### AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	<b>0 °C ~ 40 °C</b>
Uso	<b>Interior</b>

### VIDEO

ONVIF	<b>Sí</b>
Canales de analítica	<b>4</b>