



## Cámara minidomo ip de 2 megapíxeles y óptica varifocal motorizada (zoom)

**SD29204DB-GNY-W**

### VIDEO (CAMARAS)

|                      |                                                           |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|
| Resolución vídeo     | <b>2 Megapíxeles</b>                                      |
| BLC                  | <b>Sí</b>                                                 |
| HLC                  | <b>Sí</b>                                                 |
| 3D-NR                | <b>Sí</b>                                                 |
| AGC                  | <b>Sí</b>                                                 |
| AWB                  | <b>Sí</b>                                                 |
| WDR                  | <b>WDR (120 dB)</b>                                       |
| Imágenes por segundo | <b>25fps</b>                                              |
| Salida de vídeo      | <b>RJ45</b>                                               |
| Modo día / noche     | <b>Color</b>                                              |
| Zoom digital         | <b>16x</b>                                                |
| Sistema antiniebla   | <b>Sí</b>                                                 |
| Tipo de Codec        | <b>CBR / VBR</b>                                          |
| Tasa bits            | <b>H.264: 24Kbps ~ 8192Kbps / H.265: 9Kbps ~ 5632Kbps</b> |
| Compresión           | <b>H.265 / H.264</b>                                      |
| EIS                  | <b>Sí</b>                                                 |
| Main stream          | <b>1080P / 1.3Mpx / 720P (1 ~ 25fps)</b>                  |
| Sub stream           | <b>D1 / VGA / CIF (1 ~ 25fps)</b>                         |
| Sub stream 2         | <b>1080P / 1.3Mpx / 720P (1~ 25fps)</b>                   |

### CARACTERÍSTICAS DE RED

|                             |                                             |
|-----------------------------|---------------------------------------------|
| Conexión IP                 | <b>1 RJ45 (10M / 100M)</b>                  |
| Wi-Fi                       | <b>Sí</b>                                   |
| ONVIF                       | <b>Sí, tipo S, G y T</b>                    |
| Método transmisión          | <b>Unicast / Multicast</b>                  |
| Número máximo de usuarios   | <b>20 usuarios</b>                          |
| Navegadores web             | <b>Explorer / Chrome / Firefox / Safari</b> |
| Software de gestión         | <b>DSS Pro / DMSS</b>                       |
| Dispositivos móviles        | <b>Android / IOS (Apple)</b>                |
| Desconexión de red          | <b>Sí</b>                                   |
| Conflicto de direcciones IP | <b>Sí</b>                                   |

### ANÁLISIS DE VÍDEO

| Tipo de detección       | <b>Analítica con clasificación humano/vehículo en cruce de línea/área</b> |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Cruce de línea          | <b>Sí</b>                                                                 |
| Intrusión               | <b>Sí</b>                                                                 |
| Detección facial        | <b>Sí</b>                                                                 |
| Detección de movimiento | <b>Sí</b>                                                                 |
| Objeto abandonado       | <b>Sí</b>                                                                 |
| Objeto perdido          | <b>Sí</b>                                                                 |
| Detección de audio      | <b>Sí</b>                                                                 |
| Video Tamper            | <b>Sí</b>                                                                 |
| Detección de merodeo    | <b>Sí</b>                                                                 |
| Detección de parking    | <b>Sí</b>                                                                 |
| SMD 3.0                 | <b>Sí</b>                                                                 |

### DISTANCIA DORI

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Detectar (Lente abierta)    | <b>44 m</b>  |
| Detectar (Lente cerrada)    | <b>140 m</b> |
| Observar (Lente abierta)    | <b>17 m</b>  |
| Observar (Lente cerrada)    | <b>56 m</b>  |
| Reconocer (Lente abierta)   | <b>9 m</b>   |
| Reconocer (Lente cerrada)   | <b>28 m</b>  |
| Identificar (Lente abierta) | <b>4 m</b>   |
| Identificar (Lente cerrada) | <b>14 m</b>  |

### LENTE

|                           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| Tipo lente                | <b>Varifocal motorizada (Zoom)</b> |
| Zoom óptico               | <b>4x</b>                          |
| Distancia focal           | <b>2.8 mm ~ 12 mm</b>              |
| Máxima apertura diafragma | <b>F/1.6 ~ F/3.0</b>               |
| Ángulo de visión          | <b>101° ~ 31.3°</b>                |
| Distancia mínima enfoque  | <b>1500mm</b>                      |
| Autoenfoco                | <b>Sí</b>                          |

# technical datasheet

## PTZ

|                               |                                                      |
|-------------------------------|------------------------------------------------------|
| Rango Pan/Tilt                | Horizontal 360° / Vertical 90°                       |
| Velocidad control manual      | Horizontal 0.1°/s ~ 100°/s / Vertical 0.1°/s ~ 60°/s |
| Velocidad entre presets       | Horizontal 100°/s / Vertical 60°/s                   |
| Memorias                      | 300                                                  |
| Modo PTZ                      | 8 Tour entre puntos establecidos, 5 rondas           |
| Protocolo                     | DH-SD4                                               |
| Posición tras fallo eléctrico | Vuelta a la posición anterior al fallo               |
| Modo de inactividad           | Preset / Pattern / Scan / Tour                       |

## IMAGEN

|                                 |                                  |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Sensor                          | CMOS ®                           |
| Resolución sensor               | 1920 x 1080                      |
| Tamaño Sensor                   | 1/2.8"                           |
| Velocidad electrónica obturador | 1/1s ~ 1/30,000s                 |
| Iluminación mínima              | Color: 0.005Lux / B/W: 0.0005Lux |
| Ratio S/N                       | Más de 55dB                      |

## VISION NOCTURNA

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Distancia visión nocturna | 50 m                |
| Tipo de visión nocturna   | IR                  |
| Número de LEDS            | 2                   |
| IR ON/Off                 | Automático / Manual |
| Starlight                 | Sí                  |

## INFORMACIÓN GENERAL

|                |           |
|----------------|-----------|
| Serie          | Wiz Sense |
| Tecnología     | IP        |
| Tipo de cámara | Minidomo  |

## WI-FI

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Estándar Wi-Fi   | IEEE802.11 b / g / n |
| Rango frecuencia | 2.4 GHz              |
| Velocidad        | 75Mbps               |

## SISTEMA (CAMARAS)

|             |        |
|-------------|--------|
| Memoria RAM | 512 MB |
| Memoria ROM | 128 MB |

## ENTRADAS/SALIDAS (CÁMARAS)

|        |                       |
|--------|-----------------------|
| Alarma | 2 Entradas / 1 Salida |
|--------|-----------------------|

## ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Modo alimentación | DC         |
| Voltaje           | 12V        |
| Consumo (w)       | 10W        |
| Amperaje          | 2000mA     |
| Tipo PoE          | No dispone |

## AMBIENTE

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Temperatura de funcionamiento | -30 °C ~ 50 °C |
| Uso                           | Interior       |
| Humedad máxima                | 95%            |
| Protección contra rayos       | 6KV            |

## AUDIO (CAMARAS)

|                       |                                                        |
|-----------------------|--------------------------------------------------------|
| Micrófono incorporado | Sí                                                     |
| Entrada de audio      | 1 Entrada                                              |
| Compresión de audio   | G.711A / G.711U / G.722.1 / G.726 / MPEG2-Layer2 / PCM |
| Salida de audio       | 1                                                      |

## MATERIAL Y DIMENSIONES

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Dimensiones       | 117.4 x 132.1 (Ø) mm |
| Peso neto         | 720 g                |
| Peso con embalaje | 990 g                |

## ALMACENAMIENTO

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| Tarjeta MicroSD            | Hasta 512Gb                 |
| Sistema de almacenamiento  | NAS / FTP / SFTP / Micro SD |
| Anomalía de almacenamiento | Sí                          |

## EJES

|            |        |
|------------|--------|
| Movimiento | 2-Axis |
|------------|--------|

