MOVOK
ACCESSORIES

Balun vídeo / alimentación pasivo 2 Ud.

VK-BALUN-4K-DC

technical datasheet

TRANSMISIÓN

Distancia de transmisión HDCVI 720p	**440 m**
Distancia de transmisión HDCVI 1080p	**250 m**
Distancia de transmisión HDCVI 4K	**200 m**
Distancia de transmisión HDTVI 720p	**250 m**
Distancia de transmisión HDTVI 1080p	**250 m**
Distancia de transmisión HDTVI 4K	**130 m**
Distancia de transmisión AHD 720p	**320 m**
Distancia de transmisión AHD 1080p	**250 m**
Distancia de transmisión analógicas	**400 m**
Forma de conexión	**BNC**
Impedancia de entrada	**100 Ohm**
Impedancia de salida	**100 Ohm**
Formatos compatibles	**HDCVI / HDTVI / AHD / Analógicas**
Resolución	**1 Mpx / 2 Mpx / 3 Mpx / 4 Mpx / 5 Mpx / 8 Mpx**
Distancia de transmisión HDCVI 4Mpx	**200 m**
Distancia de transmisión HDTVI 4Mpx	**180 m**
Distancia de transmisión AHD 4Mpx	**200 m**
Distancia de transmisión AHD 4K	**150 m**

VIDEO (BALUN)

Número de canales	**1**
Entrada	**RJ45**
Salida	**BNC Macho y DC Hembra**

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	**-10 °C ~ 55 °C**
Humedad máxima	**95%**

PROTECCIÓN

ESD Conector cable coaxial	**2KV**
ESD Conector cable UTP	**2KV**

MATERIAL Y DIMENSIONES

Dimensiones	**61.5 x 33.5 x 20.5 mm**
Material	**Plástico ABS**
Peso neto	**40 g**
Peso con embalaje	**100 g**

ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS

Tipo	**Pasivo**
Subtipo	**Emisor / receptor**
Unidades	**2**

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	**DC**
Voltaje	**12V ~ 15V**

CARACTERISTICAS (BALUNS)

Categoría del cable	**UTP categoría 5E / 6**
Tipo	**Vídeo / Alimentación**