



MOVOK

Cámara minidomo ip de 8 megapíxeles y óptica varifocal motorizada (zoom)

VK-IPC-D381-ZAS-I-B

VIDEO (CAMARAS)

Resolución vídeo	8 Megapíxeles
BLC	Sí
HLC	Sí
3D-NR	Sí
AGC	Sí
AWB	Sí
WDR	WDR (140 dB)
Imágenes por segundo	20fps
Salida de vídeo	RJ45
Modo día / noche	Color
Máscara de privacidad	Hasta 4 zonas
Tipo de Codec	CBR / VBR
Tasa bits	3Kbps ~ 20480Kbps
Compresión	H.265 / H.264
Main stream	4K (1 ~ 20fps)
Sub stream	D1 (1 ~ 25fps)
Sub stream 2	720P (1 ~ 25fps)
Espejo	On / Off

CARACTERÍSTICAS DE RED

Conexión IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Sí, tipo G
Número máximo de usuarios	20 usuarios
Navegadores web	Explorer / Chrome / Firefox
Software de gestión	MOVOK (CMS)
Dispositivos móviles	Android / IOS (Apple)
Desconexión de red	Sí
Conflicto de direcciones IP	Sí

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	DC
Voltaje	12V
Consumo (w)	6.2W
Amperaje	520mA

DISTANCIA DORI

Detectar (Lente abierta)	80 m
Detectar (Lente cerrada)	290 m
Observar (Lente abierta)	32 m
Observar (Lente cerrada)	115 m
Reconocer (Lente abierta)	16 m
Reconocer (Lente cerrada)	58 m
Identificar (Lente abierta)	8 m
Identificar (Lente cerrada)	29 m

ANÁLISIS DE VÍDEO

Tipo de deteccion	Analitica con clasificacion humano/vehiculo/vehiculo no motorizado en cruce de línea/área
Funciones IA	Conteo de personas, mapa de calor, detección facial
Cruce de línea	Sí
Intrusión	Sí
Detección facial	Sí
Clasificación humano / vehículo	Sí
SMD	Sí

IMAGEN

Sensor	CMOS ®
Resolución sensor	3840 x 2160
Tamaño Sensor	1/2.8'
Velocidad electrónica obturador	1/3s ~ 1/100,000s
Iluminación mínima	Color: 0.007Lux / B/W: 0.0007Lux
Ratio S/N	Más de 56dB

MATERIAL Y DIMENSIONES

Dimensiones	102 x 122 (Ø) mm
Material	Metal
Peso neto	530 g
Peso con embalaje	660 g
Color	Negro

technical datasheet

Alimentación PoE	Sí
------------------	-----------

Tipo PoE	PoE 802.3af
----------	--------------------

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	-40 °C ~ 60 °C
-------------------------------	-----------------------

Grado de protección	IP67
---------------------	-------------

Antivandálica	IK10
---------------	-------------

Uso	Interior / Exterior
-----	----------------------------

Humedad máxima	95%
----------------	------------

VISION NOCTURNA

Distancia visión nocturna	50 m
---------------------------	-------------

Tipo de visión nocturna	IR
-------------------------	-----------

IR ON/Off	Automático / Manual
-----------	----------------------------

Starlight	Sí
-----------	-----------

ALMACENAMIENTO

Tarjeta MicroSD	Hasta 256Gb
-----------------	--------------------

Sistema de almacenamiento	FTP / Micro SD
---------------------------	-----------------------

Anomalía de almacenamiento	Sí
----------------------------	-----------

SISTEMA (CAMARAS)

Memoria RAM	128 MB
-------------	---------------

Memoria ROM	256 MB
-------------	---------------

LENTE

Tipo lente	Varifocal motorizada (Zoom)
------------	------------------------------------

Distancia focal	2.7 mm ~ 13.5 mm
-----------------	-------------------------

Máxima apertura diafragma	F/1.6
---------------------------	--------------

Ángulo de visión	109° ~ 30°
------------------	-------------------

INFORMACIÓN GENERAL

Serie	Serie 3
-------	----------------

Tecnología	IP
------------	-----------

Tipo de cámara	Minidomo
----------------	-----------------

AUDIO (CAMARAS)

Micrófono incorporado	Sí
-----------------------	-----------

Compresión de audio	G.711A / G.711U / G.726 / G.726ASF
---------------------	---

EJES

Movimiento	3-Axis
------------	---------------

