

43



MOVOK

Cámara bullet ip de 5 megapíxeles y óptica fija

VK-IPC-B351-AS-TI

VIDEO (CAMARAS)

Resolución vídeo	5 Megapíxeles
BLC	Sí
HLC	Sí
3D-NR	Sí
AGC	Sí
AWB	Sí
WDR	WDR (140 dB)
Imágenes por segundo	25fps
Salida de vídeo	RJ45
Modo día / noche	Color
Máscara de privacidad	Hasta 4 zonas
Tipo de Codec	CBR / VBR
Tasa bits	3Kbps ~ 20480Kbps
Compresión	H.265 / H.264
Main stream	5Mpx (1 ~ 25fps)
Sub stream	D1 (1 ~ 25fps)
Sub stream 2	720P (1 ~ 25fps)
Espejo	On / Off

ANÁLISIS DE VÍDEO

Tipo de detección	Analítica con clasificación humano/vehículo/vehículo no motorizado en cruce de línea/área
Funciones IA	Conteo de personas, mapa de calor, detección facial
Cruce de línea	Sí
Intrusión	Sí
Detección facial	Sí
Clasificación humano / vehículo	Sí
SMD	Sí

VISION NOCTURNA

Distancia visión nocturna	40 m
Tipo de visión nocturna	Dual light (IR+Luz blanca)
IR ON/Off	Automático / Manual

CARACTERÍSTICAS DE RED

Conexión IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Sí, tipo G
Número máximo de usuarios	20 usuarios
Navegadores web	Explorer / Chrome / Firefox
Software de gestión	MOVOK (CMS)
Dispositivos móviles	Android / IOS (Apple)
Desconexión de red	Sí
Conflicto de direcciones IP	Sí

IMAGEN

Sensor	CMOS ®
Resolución sensor	2880 x 1620
Tamaño Sensor	1/2.7'
Velocidad electrónica obturador	1/3s ~ 1/100,000s
Iluminación mínima	0.001Lux
Ratio S/N	Más de 56dB

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	DC
Voltaje	12V
Consumo (w)	5.5W
Amperaje	460mA
Alimentación PoE	Sí
Tipo PoE	PoE 802.3af

DISTANCIA DORI

Detectar	60 m
Observar	24 m
Reconocer	12 m
Identificar	6 m

MATERIAL Y DIMENSIONES

Dimensiones	224 x 77 x 76 mm
Material	Metal
Peso neto	720 g

technical datasheet

Starlight	Sí
Luz blanca	Sí
Distancia luz blanca	40 m

LENTE

Tipo lente	Fija
Distancia focal	2.8 mm
Máxima apertura diafragma	F/1.0
Ángulo de visión	111°

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	-30 °C ~ 60 °C
Grado de protección	IP67
Uso	Interior / Exterior
Humedad máxima	95%

AUDIO (CAMARAS)

Micrófono incorporado	Sí
Altavoz-incorporado	Sí
Compresión de audio	G.711A / G.711U / G.726 / G.726ASF

SISTEMA (CAMARAS)

Memoria RAM	128 MB
Memoria ROM	256 MB

EJES

Movimiento	3-Axis
------------	---------------

Peso con embalaje	880 g
-------------------	--------------

INFORMACIÓN GENERAL

Serie	Serie 3
Tecnología	IP
Tipo de cámara	Bullet

ALMACENAMIENTO

Tarjeta MicroSD	Hasta 256Gb
Sistema de almacenamiento	FTP / Micro SD
Anomalía de almacenamiento	Sí

TIOC

Sirena	Si
Luz	Blanca

