

43



## MOVOK

Cámara bullet ip de 5 megapíxeles y óptica varifocal motorizada (zoom)

VK-IPC-B351-ZAS-TI-B

### VIDEO (CAMARAS)

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| Resolución vídeo      | <b>5 Megapíxeles</b>     |
| BLC                   | <b>Sí</b>                |
| HLC                   | <b>Sí</b>                |
| 3D-NR                 | <b>Sí</b>                |
| AGC                   | <b>Sí</b>                |
| AWB                   | <b>Sí</b>                |
| WDR                   | <b>WDR (140 dB)</b>      |
| Imágenes por segundo  | <b>25fps</b>             |
| Salida de vídeo       | <b>RJ45</b>              |
| Modo día / noche      | <b>Color</b>             |
| Máscara de privacidad | <b>Hasta 4 zonas</b>     |
| Tipo de Codec         | <b>CBR / VBR</b>         |
| Tasa bits             | <b>3Kbps ~ 20480Kbps</b> |
| Compresión            | <b>H.265 / H.264</b>     |
| Main stream           | <b>5Mpx (1 ~ 25fps)</b>  |
| Sub stream            | <b>D1 (1 ~ 25fps)</b>    |
| Sub stream 2          | <b>720P (1 ~ 25fps)</b>  |
| Espejo                | <b>On / Off</b>          |

### DISTANCIA DORI

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Detectar (Lente abierta)    | <b>67 m</b>  |
| Detectar (Lente cerrada)    | <b>239 m</b> |
| Observar (Lente abierta)    | <b>27 m</b>  |
| Observar (Lente cerrada)    | <b>95 m</b>  |
| Reconocer (Lente abierta)   | <b>13 m</b>  |
| Reconocer (Lente cerrada)   | <b>46 m</b>  |
| Identificar (Lente abierta) | <b>7 m</b>   |
| Identificar (Lente cerrada) | <b>23 m</b>  |

### ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Modo alimentación | <b>DC</b>    |
| Voltaje           | <b>12V</b>   |
| Consumo (w)       | <b>6.5W</b>  |
| Amperaje          | <b>550mA</b> |
| Alimentación PoE  | <b>Sí</b>    |

### ANÁLISIS DE VÍDEO

|                                 |                                                                                                  |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de detección               | <b>Analítica con clasificación humano/vehículo/vehículo no motorizado en cruce de línea/área</b> |
| Funciones IA                    | <b>Conteo de personas, mapa de calor, detección facial</b>                                       |
| Cruce de línea                  | <b>Sí</b>                                                                                        |
| Intrusión                       | <b>Sí</b>                                                                                        |
| Detección facial                | <b>Sí</b>                                                                                        |
| Mapa de calor                   | <b>Sí</b>                                                                                        |
| Conteo de personas              | <b>Sí</b>                                                                                        |
| Clasificación humano / vehículo | <b>Sí</b>                                                                                        |
| SMD                             | <b>Sí</b>                                                                                        |

### CARACTERÍSTICAS DE RED

|                             |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Conexión IP                 | <b>1 RJ45 (10M / 100M)</b>         |
| ONVIF                       | <b>Sí, tipo G</b>                  |
| Número máximo de usuarios   | <b>20 usuarios</b>                 |
| Navegadores web             | <b>Explorer / Chrome / Firefox</b> |
| Software de gestión         | <b>MOVOK (CMS)</b>                 |
| Dispositivos móviles        | <b>Android / IOS (Apple)</b>       |
| Desconexión de red          | <b>Sí</b>                          |
| Conflicto de direcciones IP | <b>Sí</b>                          |

### IMAGEN

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| Sensor                          | <b>CMOS ®</b>            |
| Resolución sensor               | <b>2880 x 1620</b>       |
| Tamaño Sensor                   | <b>1/2.7"</b>            |
| Velocidad electrónica obturador | <b>1/3s ~ 1/100,000s</b> |
| Iluminación mínima              | <b>0.001Lux</b>          |
| Ratio S/N                       | <b>Más de 56dB</b>       |

### MATERIAL Y DIMENSIONES

|             |                         |
|-------------|-------------------------|
| Dimensiones | <b>244 x 77 x 76 mm</b> |
| Material    | <b>Metal</b>            |

# technical datasheet

|          |                    |
|----------|--------------------|
| Tipo PoE | <b>PoE 802.3af</b> |
|----------|--------------------|

## VISION NOCTURNA

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Distancia visión nocturna | <b>50 m</b> |
|---------------------------|-------------|

|                         |                                   |
|-------------------------|-----------------------------------|
| Tipo de visión nocturna | <b>Dual light (IR+Luz blanca)</b> |
|-------------------------|-----------------------------------|

|           |                            |
|-----------|----------------------------|
| IR ON/Off | <b>Automático / Manual</b> |
|-----------|----------------------------|

|           |           |
|-----------|-----------|
| Starlight | <b>Sí</b> |
|-----------|-----------|

|            |           |
|------------|-----------|
| Luz blanca | <b>Sí</b> |
|------------|-----------|

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Distancia luz blanca | <b>50 m</b> |
|----------------------|-------------|

## AMBIENTE

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Temperatura de funcionamiento | <b>-30 °C ~ 60 °C</b> |
|-------------------------------|-----------------------|

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Grado de protección | <b>IP67</b> |
|---------------------|-------------|

|     |                            |
|-----|----------------------------|
| Uso | <b>Interior / Exterior</b> |
|-----|----------------------------|

|                |            |
|----------------|------------|
| Humedad máxima | <b>95%</b> |
|----------------|------------|

## INFORMACIÓN GENERAL

|       |                |
|-------|----------------|
| Serie | <b>Serie 3</b> |
|-------|----------------|

|            |           |
|------------|-----------|
| Tecnología | <b>IP</b> |
|------------|-----------|

|                |               |
|----------------|---------------|
| Tipo de cámara | <b>Bullet</b> |
|----------------|---------------|

## ALMACENAMIENTO

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| Tarjeta MicroSD | <b>Hasta 256Gb</b> |
|-----------------|--------------------|

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Sistema de almacenamiento | <b>FTP / Micro SD</b> |
|---------------------------|-----------------------|

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Anomalía de almacenamiento | <b>Sí</b> |
|----------------------------|-----------|

## EJES

|            |               |
|------------|---------------|
| Movimiento | <b>3-Axis</b> |
|------------|---------------|

|           |              |
|-----------|--------------|
| Peso neto | <b>810 g</b> |
|-----------|--------------|

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Peso con embalaje | <b>950 g</b> |
|-------------------|--------------|

|       |              |
|-------|--------------|
| Color | <b>Negro</b> |
|-------|--------------|

## LENTE

|            |                                    |
|------------|------------------------------------|
| Tipo lente | <b>Varifocal motorizada (Zoom)</b> |
|------------|------------------------------------|

|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| Distancia focal | <b>2.7 mm ~ 13.5 mm</b> |
|-----------------|-------------------------|

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Máxima apertura diafragma | <b>F/1.0</b> |
|---------------------------|--------------|

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Ángulo de visión | <b>99° ~ 28°</b> |
|------------------|------------------|

## AUDIO (CAMARAS)

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Micrófono incorporado | <b>Sí</b> |
|-----------------------|-----------|

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Altavoz-incorporado | <b>Sí</b> |
|---------------------|-----------|

|                     |                                           |
|---------------------|-------------------------------------------|
| Compresión de audio | <b>G.711A / G.711U / G.726 / G.726ASF</b> |
|---------------------|-------------------------------------------|

## SISTEMA (CAMARAS)

|             |               |
|-------------|---------------|
| Memoria RAM | <b>128 MB</b> |
|-------------|---------------|

|             |               |
|-------------|---------------|
| Memoria ROM | <b>256 MB</b> |
|-------------|---------------|

## TIOC

|        |           |
|--------|-----------|
| Sirena | <b>Si</b> |
|--------|-----------|

|     |               |
|-----|---------------|
| Luz | <b>Blanca</b> |
|-----|---------------|

