



HIKVISION
accessories

Control de acceso interior / exterior con teclado / tarjeta mifare 13.56mhz

DS-K1T502DBWX

ENTRADAS/SALIDAS

Entrada de alarma	1
RS485	1
Sensor de puerta	1
Botón de salida	1
Entrada de bloqueo	1
Salida de alarma	1

IDENTIFICACIÓN

Modo	Teclado / Tarjeta
Tipo de tarjeta	MIFARE 13.56MHz
Distancia máxima de lectura	3 cm
Tiempo de lectura tarjeta	menos de 1 s
Número de tarjetas	100000
Número de registros	300000

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	-40 °C ~ 70 °C
Grado de protección	IP65
Antivandálica	IK09
Uso	Interior / Exterior

CARACTERÍSTICAS

Controladora integrada	Sí
Tamper	Sí
Micrófono integrado	Sí
Altavoz integrado	Sí

ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS

Tipo de control	Control de acceso
-----------------	-------------------

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	DC / AC
Voltaje	12V / 24V
Consumo (w)	12W
Amperaje	1000mA

MATERIAL Y DIMENSIONES

Instalación	Superficie
Dimensiones	177 x 81 x 26.1 mm
Peso neto	620 g
Peso con embalaje	1030 g

SISTEMA (CONTROLES PRESENCIA/ACCESO)

Procesador principal	Linux
Memoria	256 MB RAM / 4096 MB ROM
CPU	960 MHz
Tarjeta SD	Hasta 256 GB

COMUNICACIÓN

Wi-Fi	Sí
Bluetooth	Sí
Modo	Wiegand / RS485

