HIKVISION accesories

Switch cloud 52 puertos con 48 puertos PoE

DS-3E1552P-SI

technical datasheet

GESTIÓN REMOTA

P2P	**Sí**
Software	**Hik Pro Connect / IVSM4200**
Reiniciar switch	**Sí**
Reinicio de puerto PoE	**Sí**
Activación de modo extendido	**Sí, de forma independiente por puerto**
Modificación de la velocidad del puerto	**Sí**
Consumo de potencia real	**Sí, total y por puerto**
Histórico de pico máximo de consumo	**Sí (hasta 7 días)**
Información de tráfico a tiempo real	**Sí, por puerto**
Información del dispositivo conectado	**Sí para equipos Hikvision (IP, modelo y SN)**
Diagrama de topología automático	**Sí, para dispositivos Hikvision conectados**

CARACTERÍSTICAS (SWITCH)

SNMP	**Sí**
Velocidad de redireccionamiento de paquetes	**41.7 Mpps**
VLAN	**Sí (max 4094 VLAN)**
Distancia máxima transmisión	**300 m**
Memoria Buffer	**12 Mb**
PoE Watchdog	**Sí**
Spanning Tree	**Sí, STP / RSTP**
QoS	**Sí**
Port Aggregation	**LACP / Static aggregation (máx. 8 grupos)**

MATERIAL Y DIMENSIONES

Instalación	**Rack**
Dimensiones	**440 x 323.8 x 44 mm**
Material	**Metal**
Peso neto	**4300 g**
Peso con embalaje	**4500 g**

ESTANDAR DE RED

IEEE802,3af	**Sí**
IEEE802,3at	**Sí**

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	**AC**
Voltaje	**100V ~ 240V**
Consumo (w)	**500W**
Amperaje	**5000mA**
Consumo Standby	**30W**
Consumo maximo por puerto (PoE)	**30W**
Consumo maximo total (PoE)	**470W**

PUERTOS ETHERNET

Puertos POE	**48**
Puertos Uplink	**2**
Puerto Fibra	**2 x 1000**
Velocidad Puertos POE	**10 / 100 / 1000**
Velocidad puertos Uplink	**10 / 100 / 1000**
Número de puertos totales	**52**

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	**0 °C ~ 45 °C**
Uso	**Interior**
Humedad máxima	**95%**
Protección contra rayos	**6KV**

SISTEMA (SWITCH)

Tabla de direcciones MAC	**16K**