



## Switch cloud 10 puertos con 8 puertos PoE

DS-3T1310P-SI/HS

### GESTIÓN REMOTA

|                                         |                                                    |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| P2P                                     | Sí                                                 |
| Software                                | <b>Hik Pro Connect / IVSM4200</b>                  |
| Reiniciar switch                        | Sí                                                 |
| Reinicio de puerto PoE                  | Sí                                                 |
| Activación de modo extendido            | <b>Sí, de forma independiente por puerto</b>       |
| Modificación de la velocidad del puerto | Sí                                                 |
| Consumo de potencia real                | <b>Sí, total y por puerto</b>                      |
| Histórico de pico máximo de consumo     | <b>Sí (hasta 7 días)</b>                           |
| Información de tráfico a tiempo real    | <b>Sí, por puerto</b>                              |
| Información del dispositivo conectado   | <b>Sí para equipos Hikvision (IP, modelo y SN)</b> |
| Diagrama de topología automático        | <b>Sí, para dispositivos Hikvision conectados</b>  |

### CARACTERÍSTICAS (SWITCH)

|                                             |                           |
|---------------------------------------------|---------------------------|
| Tasa de datos soportada                     | <b>9.2 Gbps</b>           |
| Velocidad de redireccionamiento de paquetes | <b>6.84 Mpps</b>          |
| VLAN                                        | <b>Sí (max 4094 VLAN)</b> |
| Distancia máxima transmisión                | <b>300 m</b>              |
| Memoria Buffer                              | <b>4 Mb</b>               |
| PoE Watchdog                                | Sí                        |
| QoS                                         | Sí                        |
| Industrial                                  | Sí                        |

### MATERIAL Y DIMENSIONES

|                   |                               |
|-------------------|-------------------------------|
| Instalación       | <b>Carril DIN / sobremesa</b> |
| Dimensiones       | <b>197 x 114.2 x 42.2 mm</b>  |
| Material          | <b>Metal</b>                  |
| Peso neto         | <b>590 g</b>                  |
| Peso con embalaje | <b>1380 g</b>                 |

### ESTANDAR DE RED

|             |    |
|-------------|----|
| IEEE802,3af | Sí |
| IEEE802,3at | Sí |

### ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Modo alimentación               | <b>DC</b>   |
| Voltaje                         | <b>48V</b>  |
| Consumo (w)                     | <b>120W</b> |
| Consumo Standby                 | <b>5W</b>   |
| Consumo maximo por puerto (PoE) | <b>30W</b>  |
| Consumo maximo total (PoE)      | <b>110W</b> |

### PUERTOS ETHERNET

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| Puertos POE               | <b>8</b>               |
| Puertos Uplink            | <b>1</b>               |
| Puerto Fibra              | <b>1 x 1000</b>        |
| Velocidad Puertos POE     | <b>10 / 100</b>        |
| Velocidad puertos Uplink  | <b>10 / 100 / 1000</b> |
| Número de puertos totales | <b>10</b>              |

### AMBIENTE

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Temperatura de funcionamiento | <b>-30 °C ~ 65 °C</b> |
| Uso                           | <b>Interior</b>       |
| Humedad máxima                | <b>95%</b>            |
| Protección contra rayos       | <b>6KV</b>            |

### SISTEMA (SWITCH)

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Tabla de direcciones MAC | <b>16K</b> |
|--------------------------|------------|

