



HIKVISION
accessories

Videoportero IP para empotrar

DS-KD3003-E6

ENTRADAS/SALIDAS

Wiegand	1
Entrada de alarma	8
RS485	1
Sensor de puerta	2
Botón de salida	2
Entrada de bloqueo	2
Salida de alarma	2
RJ45	1 x 10 / 100 / 1000

CÁMARA

Resolución	2 Mpx
Ángulo de visión horizontal	70°
Ángulo de visión diagonal	132°
Visión nocturna	Sí, hasta 3 m
Compresión vídeo	H.264

MATERIAL Y DIMENSIONES

Instalación	Empotrar
Dimensiones	357.3 x 124.3 x 55.3 mm
Peso neto	1050 g
Peso con embalaje	2200 g

CARACTERÍSTICAS GENERALES (VIDEOPORTEROS)

Tamper	Sí
Pantalla	Sí
Tipo de pantalla	LCD
Resolución de pantalla	320 x 480

APERTURA

Elementos de llamada	Botón sencillo
Lector de proximidad	Tarjetas MIFARE
Modo	Tarjeta / Contraseña / Remoto

ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS

Tecnología	IP
------------	----

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	DC
Voltaje	12V
Consumo (w)	10W
Amperaje	1000mA

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	-40 °C ~ 55 °C
Grado de protección	IP65
Uso	Interior / Exterior
Humedad máxima	95%

SISTEMA

Procesador	Embedded Processor
Sistema operativo	Embedded LINUX
RAM	512 MB
ROM	4096 MB

AUDIO (VIDEOPORTERO)

Entrada sonido	Micrófono omnidireccional
Salida de sonido	Altavoz incorporado
Compresión de audio	G.711A / G.711U

CAPACIDAD

Tarjetas	10000
Cámaras IP vinculadas	500

CARACTERÍSTICAS DE RED (VIDEOPORTERO)

Protocolo de red	TCP / IP / RSTP
------------------	-----------------

technical datasheet

