



HIKVISION
intrusion

Detector volumétrico cableado OCTOPUSDQ

DETECCIÓN

Tipo detector	Cableado
Distancia detección	12 m
Ángulo detección	360°
Altura de instalación	2.4 m ~ 4 m
Método detección	infrarrojo (I)
Velocidad de detección	0,3 m/s ~ 3 m/s
Tecnología Blue Wave (mejora del ruido infrarrojo)	Sí
Tecnología IFT	Sí

SENSOR

Tipo de sensor	Sensor piroeléctrico de doble elemento y bajo ruido
Ajuste sensibilidad	Sí
Alta sensibilidad	Sí
Media sensibilidad	Sí
Baja sensibilidad	Sí
Sensibilidad automática	Sí
Compensación temperatura digital	Sí

CERTIFICACIÓN

Grado	2
Normativa	EN50131
Clase ambiental	II

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tamper	Dual
Resistencias EOL (final de línea)	Sí

MATERIAL Y DIMENSIONES

Instalación	Techo
Dimensiones	33 x 94 (Ø) mm
Material	Plástico ABS
Peso neto	60 g
Peso con embalaje	100 g

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	DC
Voltaje	9V ~ 16V
Consumo Standby	15mA
Consumo Encendido	25mA

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	-10 °C ~ 40 °C
Uso	Interior