



Cámara panorámica ip de 8 megapíxeles y óptica fija

IPC-PDW3849-A180-AS-PV

VIDEO (CAMARAS)

Resolución vídeo	2 x 4 Megapíxeles
BLC	Sí
HLC	Sí
3D-NR	Sí
AGC	Sí
AWB	Sí
WDR	WDR (120 dB)
Imágenes por segundo	20fps
Salida de vídeo	RJ45
Modo día / noche	Color
Máscara de privacidad	Hasta 4 zonas
Sistema antiniebla	Si
Tipo de Codec	CBR / VBR
Tasa bits	6Kbps ~ 16384Kbps
Compresión	AI H.265 / AI H.264 / H.265 / H.264
Main stream	4096 x 1860 (1 ~ 20fps)
Sub stream	1200 x 530 (1 ~ 20fps)
Sub stream 2	1920 x 860 (1 ~ 20fps)
Marca de agua	Sí
E-PTZ	Sí
SSA	Si

VISION NOCTURNA

Distancia visión nocturna	25 m
Tipo de visión nocturna	Dual light (IR+Luz blanca)
Número de LEDS	2
IR ON/Off	Automático / Manual
Starlight	Sí
Full Color	Sí
Luz blanca	2
Distancia luz blanca	20 m
Smart Dual Illumination	Sí

IMAGEN

ANÁLISIS DE VÍDEO

Tipo de detección	Detección avanzada (clasificación persona/vehículo)
Cambio de escena	Sí
Cruce de línea	Sí
Intrusión	Sí
Detección de movimiento	Sí (4 áreas)
Detección de audio	Sí
Video Tamper	Si
Clasificación humano / vehículo	Sí
SMD 4.0	Sí
Quick Pick	Sí

CARACTERÍSTICAS DE RED

Conexión IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Sí, tipo S, G y T
Número máximo de usuarios	20 usuarios
Navegadores web	Explorer / Chrome / Firefox
Software de gestión	Smart PSS Lite / DSS / DMSS
Dispositivos móviles	Android / IOS (Apple)
Desconexión de red	Sí
Conflicto de direcciones IP	Sí
Ciberseguridad	Sí

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	DC
Voltaje	12V
Consumo (w)	8.7W
Amperaje	730mA
Alimentación PoE	Sí
Tipo PoE	PoE 802.3af

AUDIO (CAMARAS)

Micrófono incorporado	Sí
Entrada de audio	1 Entrada

technical datasheet

Sensor	CMOS ®
--------	--------

Resolución sensor	4096 x 1860
-------------------	-------------

Tamaño Sensor	2 x 1/2.7"
---------------	------------

Velocidad electrónica obturador	1/3s ~ 1/100,000s
---------------------------------	-------------------

Iluminación mínima	Color: 0.005Lux / B/W: 0.0005Lux
--------------------	----------------------------------

Ratio S/N	Más de 56dB
-----------	-------------

LENTE

Tipo lente	Fija
------------	------

Distancia focal	2.8 mm
-----------------	--------

Máxima apertura diafragma	F/1.4
---------------------------	-------

Ángulo de visión	180°
------------------	------

Distancia mínima enfoque	800mm
--------------------------	-------

DISTANCIA DORI

Detectar	50 m
----------	------

Observar	20 m
----------	------

Reconocer	10 m
-----------	------

Identificar	5 m
-------------	-----

MATERIAL Y DIMENSIONES

Dimensiones	135.2 x 122 (Ø) mm
-------------	--------------------

Material	Metal
----------	-------

Peso neto	990 g
-----------	-------

Peso con embalaje	1150 g
-------------------	--------

SISTEMA (CAMARAS)

Memoria RAM	1024 MB
-------------	---------

Memoria ROM	128 MB
-------------	--------

EJES

Movimiento	3-Axis
------------	--------

Altavoz-incorporado	Sí
---------------------	----

Compresión de audio	G.711A / G.711U / G.723 / G.726 / PCM
---------------------	---------------------------------------

Salida de audio	1
-----------------	---

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	-40 °C ~ 60 °C
-------------------------------	----------------

Grado de protección	IP67
---------------------	------

Uso	Interior / Exterior
-----	---------------------

Humedad máxima	95%
----------------	-----

INFORMACIÓN GENERAL

Serie	Active Deterrence
-------	-------------------

Tecnología	IP
------------	----

Tipo de cámara	Minidomo
----------------	----------

ALMACENAMIENTO

Tarjeta MicroSD	Hasta 256Gb
-----------------	-------------

Sistema de almacenamiento	NAS / FTP / SFTP / Micro SD
---------------------------	-----------------------------

Anomalía de almacenamiento	Sí
----------------------------	----

TIOC

Sirena	Si
--------	----

Luz	Luz azul / rojo
-----	-----------------

ENTRADAS/SALIDAS (CÁMARAS)

Alarma	1 Entradas / 1 Salida
--------	-----------------------