technical datasheet





Cámara pt ip de 4 megapíxeles y óptica fija

CS-H8C

VIDEO (CAMARAS)		LENTE	
Resolución vídeo	4 Megapíxeles	Tipo lente	Fija
3D-NR	Sí	Distancia focal	4 mm
WDR	DWDR	Máxima apertura diafragma	F/2.0
Salida de vídeo	RJ45	Ángulo de visión	89°
Modo día / noche	Automático / Manual	Filtro IR	Sí
Compresión	H.265 / H.264	ALIMENTACIÓN Y CONSUMO	
Marca de agua	Sí	Modo alimentación	DC
Antiparpadeo	Sí	Voltaje	12V
VISION NOCTURNA		Consumo (w)	12W
Distancia visión	30 m	Amperaje	1000mA
nocturna Tipo de visión		Alimentador incluido	Sí
nocturna	Dual light (IR+Luz blanca)		
Número de LEDS	2	DISTANCIA DORI	
IR ON/Off	Automático / Manual	Detectar	66 m
Luz blanca	2	Observar	26 m
Distancia luz	30 m	Reconocer	13 m
blanca Smart Dual	Sí (conmuta de IR a color al	Identificar	7 m
Illumination	detectar personas)	AMBIENTE	
IMAGEN		Temperatura de funcionamiento	-30 °C ~ 50 °C
Sensor	CMOS ®	Uso	Interior / Exterior
Resolución sensor	2560 x 1440	Humedad máxima	95%
Tamaño Sensor	1/2.8'	ANÁLISIS DE VÍDEO	
Iluminación mínima	0.5Lux	Tipo de detección avanzada (clasificación de persona)	
WI-FI		Auto tracking	Sí
Estándar Wi-Fi	IEEE802.11 b / g / n	Detección de	Sí
Rango frecuencia	2.4 GHz ~ 2.4835 GHz	movimiento	51
Canal de banda ancha	20 MHz	INFORMACIÓN GENERAL	
	: 11 Mbps / 11g: 54 Mbps / 11n: 72	Tecnología	IP
velocidad	Mbps	Tipo de cámara	PT
MATERIAL Y DIMENSIC	NES	ALMACENAMIENTO	
Dimensiones	129 x 110 (Ø) mm	Tarjeta MicroSD	Hasta 512Gb
Peso neto	420 g	Sistema de	Micro SD / EZVIZ
Peso con embalaje	730 g	almacenamiento	CloudPlay

technical datasheet

CARACTERISTICAS DE RED

 Conexión IP
 1 RJ45 (10M / 100M)

 Wi-Fi
 Sí

 Protección contraseña
 Sí

AUDIO (CAMARAS)

Micrófono incorporado Sí
Altavoz-incorporado Sí

TIOC

Sirena Si Luz Blanca

PTZ

Rango Pan/Tilt Horizontal 350° / Vertical 80°

Movimiento 2-Axis

SISTEMA (CAMARAS)

Botón de reset **Sí**

