technical datasheet





Cámara minidomo hd-cvi de 5 megapíxeles y óptica fija

HAC-HDW1509T-IL-A-S2

technical datasheet

	IMAGEN		VIDEO (CAMARAS)
CMOS ®	Sensor	5 Megapíxeles	Resolución
2880 x 1620	Resolución sensor	Sí	vídeo BLC
1/3s ~ 1/100,000s	Velocidad electrónica	Sí	HLC
olor: 0.001Lux / B/W:	obturador Iluminación mínima	Sí	3D-NR
0.0001Lux		Sí	AGC
Más de 65dB	Ratio S/N	Sí	AWB
	LENTE	WDR (120 dB)	WDR
Fija	Tipo lente	nmutable HD-CVI / HD-TVI	
2.8 mm	Distancia focal	/ AHD / CVBS	Modo día /
F/1.0	Máxima apertura diafragma	Color	noche
111°	Ángulo de visión	4x	Zoom digital
1500mm	Distancia mínima enfoque	Hasta 8 zonas	Máscara de privacidad
	DISTANCIA DORI	Si	Sistema antiniebla
66 m	Detectar	On / Off	Espejo
26 m	Observar	3.1, 3.1	
13 m	Reconocer		VISION NOCTURNA
7 m	Identificar	40 m	Distancia visión nocturna
	AMBIENTE	Dual light (IR+Luz blanca)	Tipo de visión nocturna
-40 °C ~ 60 °C	Temperatura de funcionamiento	2	Número de LEDS
	·	Automático / Manual	IR ON/Off
IP67	Grado de protección	Sí	Starlight
Interior / Exterior	Uso	Sí	Full Color
95%	Humedad máxima	2	Luz blanca
	INFORMACIÓN GENERAL	20 m	Distancia luz blanca
LITE	Serie	Sí	Smart Dual Illumination
HD-CVI	Tecnología	10	ALIMENTACIÓN Y CONSUI
Minidomo	Tipo de cámara	DC	Modo alimentación
	AUDIO (CAMARAS)	12V	Voltaje
Sí	Micrófono incorporado	5.7W	Consumo (w)
		480mA	Amperaje
		5	MATERIAL Y DIMENSIONE
		93.6 x 106 (Ø) mm	Dimensiones
		Metal	Material
		490 g	Peso neto
		660 g	Peso con embalaje
			EJES
		3-Axis	Movimiento