

## HIKVISION®



Grabador 5 en 1 (hd-cvi, hd-tvi, ahd, analógico y ip) de 4 canales y 8 mpx de resolución máxima

iDS-7204HUHI-M1/S

### GRABACIÓN

|                                                        |                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Resolución máxima grabación                            | 8 Mpx                                                                                                  |
| Ancho de banda de entrada                              | 96 Mbps                                                                                                |
| Compresión de vídeo                                    | H.265 / H.264 (I)                                                                                      |
| Resolución grabación HDCVI                             | 8 Megapixel (4K)                                                                                       |
| Resolución grabación HDTV                              | 8 Megapíxeles                                                                                          |
| Resolución grabación AHD                               | 8 Megapíxeles                                                                                          |
| Canales que soportan la resolución máxima de grabación | canal 1                                                                                                |
| Imágenes por segundo Stream principal                  | 4K (8fps) / 5Mpx (12fps) / 4Mpx (15fps) / 3Mpx (18fps) / 1080P / 720P / WD1 / 4CIF / VGA / CIF (25fps) |
| Imágenes por segundo Extra stream                      | WD1 / 4CIF / CIF (25fps)                                                                               |
| Velocidad bits de vídeo                                | 32 Kbps ~ 10 Mbps                                                                                      |
| Compresión de audio                                    | G.711U                                                                                                 |
| Velocidad bits de audio                                | 64Kbps por canal                                                                                       |

### VIDEO

|                              |                                                |
|------------------------------|------------------------------------------------|
| Canales BNC                  | 4                                              |
| Canales IP                   | 6, sustituyendo los canales BNC                |
| Cámaras IP aceptadas         | 4 cámaras BNC + 2 cámaras IP                   |
| Formatos de vídeo            | HDCVI / TVI / AHD / CVBS / IP                  |
| Resoluciones admitidas HDCVI | 8Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 2 Mpx / 1Mpx              |
| Resoluciones admitidas HDTV  | 8Mpx / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 2Mpx / 1Mpx |
| Resoluciones admitidas AHD   | 5Mpx / 4Mpx / 2Mpx / 1Mpx                      |
| Cámaras CVBS                 | Sí                                             |
| Resolución cámaras IP        | 8 Megapíxeles                                  |

### SISTEMA INTELIGENTE VÍDEO

|                |    |
|----------------|----|
| Cruce de línea | Sí |
|----------------|----|

### SALIDA VIDEO

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Número Salida HDMI          | 1          |
| Número salidas VGA          | 1          |
| Número salidas BNC          | 1          |
| Resolución HDMI             | 4Mpx       |
| Resolución VGA              | 1080P      |
| Resolución BNC              | 704 x 576  |
| Señales de vídeo semejantes | HDMI y VGA |

### CARACTERÍSTICAS DE RED

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Número de puertos RJ45 | 1                     |
| Velocidad RJ45         | 10 / 100 Mbps         |
| Número máximo usuarios | 32                    |
| Dispositivos móviles   | Android / IOS (Apple) |
| ONVIF                  | Sí                    |
| Software               | IVMS                  |
| App                    | Hik-Connect           |

### MATERIAL Y DIMENSIONES

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Dimensiones       | 315 x 242 x 45 mm |
| Material          | Metal             |
| Peso neto         | 1160 g            |
| Peso con embalaje | 1630 g            |

### AMBIENTE

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Temperatura de funcionamiento | -10 °C ~ 55 °C |
| Uso                           | Interior       |
| Humedad máxima                | 90%            |

### INFORMACIÓN GENERAL

|            |                                              |
|------------|----------------------------------------------|
| Serie      | Acusense                                     |
| Tecnología | 5 EN 1 (HD-CVI, HD-TVI, AHD, analógico y IP) |

### AUDIO

|                |   |
|----------------|---|
| Entradas audio | 1 |
| Salidas audio  | 1 |

|                         |                                                |
|-------------------------|------------------------------------------------|
| Intrusión               | <b>Sí</b>                                      |
| Detección facial        | <b>Sí</b>                                      |
| VCA                     | <b>Sí</b>                                      |
| Detección de movimiento | <b>Sí, 2.0 en todos los canales analógicos</b> |

## ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Modo alimentación | <b>DC</b>  |
| Voltaje           | <b>12V</b> |
| Consumo (w)       | <b>10W</b> |

## ALMACENAMIENTO

|                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| Número discos duros admitidos        | <b>1</b>         |
| Tamaño máximo de disco duro (unidad) | <b>10 TB</b>     |
| Tipo HDD                             | <b>3,5 SATA"</b> |

## ENTRADAS/SALIDAS

|         |          |
|---------|----------|
| USB 2.0 | <b>2</b> |
| RS485   | <b>1</b> |

## PROTECCIÓN DE PERÍMETRO

|                              |                                                                                    |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Número Canales con analítica | <b>4 canales</b>                                                                   |
| Tipo de identificación       | <b>Reconocimiento secundario humano / vehículo para cruce de línea y intrusión</b> |

