

HIKVISION®**Cámara bullet ip de 4 megapíxeles y óptica fija****DS-2CD2046G2H-IU****VIDEO (CAMARAS)**

Resolución vídeo	4 Megapíxeles
BLC	Sí
HLC	Sí
3D-NR	Sí
AGC	Sí
AWB	Sí
WDR	WDR (120 dB)
Imágenes por segundo	25fps
Salida de vídeo	RJ45
Modo día / noche	Automático / Manual
Máscara de privacidad	Hasta 4 zonas
Tipo de Codec	CBR / VBR
Tasa bits	32Kbps ~ 8Mbps
Compresión	H.265+ / H.265 / H.264
Main stream	4Mpx / 1080P / 720P (1 ~ 25fps)
Sub stream	720P / 640 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 25fps)
Sub stream 2	1080P / 720P / 640 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 10fps)
Espejo	On / Off

ANÁLISIS DE VÍDEO

Tipo de detección	Analítica con clasificación humano/vehículo en cruce de línea/área
Funciones IA	Detección facial
Cambio de escena	Sí
Cruce de línea	Sí
Intrusión	Sí
Detección facial	Sí
Detección de movimiento	Sí
Video Tamper	Sí
Clasificación humano / vehículo	Sí

VISION NOCTURNA**CARACTERÍSTICAS DE RED**

Conexión IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Sí, tipo S, G y T
Número máximo de usuarios	Hasta 32 usuarios
Protección contraseña	Sí
Navegadores web	Explorer / Chrome / Firefox / Safari
Software de gestión	iVMS-4200 / Hik-Connect / Hik-Central
Dispositivos móviles	Android / IOS (Apple)
Vista simultánea en vivo	Hasta 6 canales
Filtro de direcciones IP	Sí

IMAGEN

Sensor	CMOS ®
Resolución sensor	2688 x 1520
Tamaño Sensor	1/3"
Velocidad electrónica obturador	1/3s ~ 1/100,000s
Iluminación mínima	0.001Lux
Ratio S/N	Más de 52dB

LENTE

Tipo lente	Fija
Distancia focal	2.8 mm
Máxima apertura diafragma	F/1.0
Ángulo de visión	100.2°
Distancia mínima enfoque	1900mm
Filtro IR	Sí

AUDIO (CAMARAS)

Micrófono incorporado	Sí
Compresión de audio	G.711A / G.711U / G.722.1 / G.726 / AAC / MP2L2 / MP3 / PCM
Filtro ruido	SI
Frecuencia de muestreo	8 kHz / 16 kHz / 32 kHz / 44.1 kHz / 48 kHz
Velocidad bits	64 Kbps (G.711A / G.711U) / 16 Kbps (G.722.1 / G.726) / 16 ~ 64 Kbps (AAC) / 32 ~ 192 Kbps (MP2L2) / 8 ~ 320 Kbps (MP3)

technical datasheet

Distancia visión nocturna	40 m
---------------------------	------

Tipo de visión nocturna	IR
-------------------------	----

IR ON/Off	Automático / Manual
-----------	---------------------

EXIR	Sí
------	----

Longitud de onda	850 nm
------------------	--------

DarkFighter	Si
-------------	----

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	DC
-------------------	----

Voltaje	12V
---------	-----

Consumo (w)	5.5W
-------------	------

Amperaje	460mA
----------	-------

Alimentación PoE	Sí
------------------	----

Tipo PoE	PoE 802.3af
----------	-------------

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	-30 °C ~ 60 °C
-------------------------------	----------------

Grado de protección	IP67
---------------------	------

Uso	Interior / Exterior
-----	---------------------

Humedad máxima	95%
----------------	-----

ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS

Serie	Acusense
-------	----------

Tecnología	IP
------------	----

Tipo de cámara	Bullet
----------------	--------

EJES

Movimiento	3-Axis
------------	--------

DISTANCIA DORI

Detectar	63 m
----------	------

Observar	25 m
----------	------

Reconocer	12 m
-----------	------

Identificar	6 m
-------------	-----

MATERIAL Y DIMENSIONES

Dimensiones	179.2 x 74.4 (Ø) mm
-------------	---------------------

Material	Metal
----------	-------

Peso neto	530 g
-----------	-------

Peso con embalaje	750 g
-------------------	-------

ALMACENAMIENTO

Tarjeta MicroSD	Hasta 512Gb
-----------------	-------------

Sistema de almacenamiento	NAS / FTP / Micro SD
---------------------------	----------------------

ANR (Grabación redundante en SD)	Sí
----------------------------------	----

SISTEMA (CAMARAS)

Botón de reset	Sí
----------------	----