



## HIKVISION®

### Cámara minidomo ip de 4 megapíxeles y óptica fija

### DS-2CD2146G2H-ISU

#### VIDEO (CAMARAS)

|                       |                                                         |
|-----------------------|---------------------------------------------------------|
| Resolución vídeo      | <b>4 Megapíxeles</b>                                    |
| BLC                   | <b>Sí</b>                                               |
| HLC                   | <b>Sí</b>                                               |
| 3D-NR                 | <b>Sí</b>                                               |
| AGC                   | <b>Sí</b>                                               |
| AWB                   | <b>Sí</b>                                               |
| WDR                   | <b>WDR (120 dB)</b>                                     |
| Imágenes por segundo  | <b>25fps</b>                                            |
| Salida de vídeo       | <b>RJ45</b>                                             |
| Modo día / noche      | <b>Automático / Manual</b>                              |
| Máscara de privacidad | <b>Hasta 4 zonas</b>                                    |
| Tipo de Codec         | <b>CBR / VBR</b>                                        |
| Tasa bits             | <b>32Kbps ~ 8Mbps</b>                                   |
| Compresión            | <b>H.265+ / H.265 / H.264</b>                           |
| Main stream           | <b>4Mpx / 1080P / 720P (1 ~ 25fps)</b>                  |
| Sub stream            | <b>720P / 640 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 25fps)</b>         |
| Sub stream 2          | <b>1080P / 720P / 640 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 10fps)</b> |
| Espejo                | <b>On / Off</b>                                         |

#### ANÁLISIS DE VÍDEO

|                         |                                                            |
|-------------------------|------------------------------------------------------------|
| Tipo de detección       | <b>Detección avanzada (clasificación persona/vehículo)</b> |
| Funciones IA            | <b>Detección facial</b>                                    |
| Cambio de escena        | <b>Sí</b>                                                  |
| Cruce de línea          | <b>Sí</b>                                                  |
| Intrusión               | <b>Sí</b>                                                  |
| Detección facial        | <b>Sí</b>                                                  |
| Detección de movimiento | <b>Sí</b>                                                  |
| Video Tamper            | <b>Sí</b>                                                  |

#### IMAGEN

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| Sensor            | <b>CMOS ®</b>      |
| Resolución sensor | <b>2688 x 1520</b> |

#### CARACTERÍSTICAS DE RED

|                           |                                              |
|---------------------------|----------------------------------------------|
| Conexión IP               | <b>1 RJ45 (10M / 100M)</b>                   |
| ONVIF                     | <b>Sí, tipo S, G y T</b>                     |
| Número máximo de usuarios | <b>Hasta 32 usuarios</b>                     |
| Protección contraseña     | <b>Sí</b>                                    |
| Navegadores web           | <b>Explorer / Chrome / Firefox</b>           |
| Software de gestión       | <b>iVMS-4200 / Hik-Connect / Hik-Central</b> |
| Dispositivos móviles      | <b>Android / IOS (Apple)</b>                 |
| Vista simultánea en vivo  | <b>Hasta 6 canales</b>                       |
| Filtro de direcciones IP  | <b>Sí</b>                                    |

#### AUDIO (CAMARAS)

|                        |                                                                                                                                |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Micrófono incorporado  | <b>Sí</b>                                                                                                                      |
| Entrada de audio       | <b>1 Entrada</b>                                                                                                               |
| Compresión de audio    | <b>G.711A / G.711U / G.722.1 / G.726 / AAC / MP2L2 / MP3 / PCM</b>                                                             |
| Filtro ruido           | <b>SI</b>                                                                                                                      |
| Frecuencia de muestreo | <b>8 kHz / 16 kHz / 32 kHz / 44.1 kHz / 48 kHz</b>                                                                             |
| Velocidad bits         | <b>64 Kbps (G.711A / G.711U) / 16 Kbps (G.722.1 / G.726) / 16 ~ 64 Kbps (AAC) / 32 ~ 192 Kbps (MP2L2) / 8 ~ 320 Kbps (MP3)</b> |
| Salida de audio        | <b>1</b>                                                                                                                       |

#### VISION NOCTURNA

|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| Distancia visión nocturna | <b>30 m</b>                |
| Tipo de visión nocturna   | <b>IR</b>                  |
| IR ON/Off                 | <b>Automático / Manual</b> |
| EXIR                      | <b>Sí</b>                  |
| Longitud de onda          | <b>850 nm</b>              |
| DarkFighter               | <b>Si</b>                  |

#### ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Modo alimentación | <b>DC</b>   |
| Voltaje           | <b>12V</b>  |
| Consumo (w)       | <b>7.2W</b> |

# technical datasheet

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Tamaño Sensor                   | 1/3'              |
| Velocidad electrónica obturador | 1/3s ~ 1/100,000s |
| Iluminación mínima              | 0.001Lux          |
| Ratio S/N                       | Más de 52dB       |

## LENTE

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Tipo lente                | Fija   |
| Distancia focal           | 2.8 mm |
| Máxima apertura diafragma | F/1.0  |
| Ángulo de visión          | 100.2° |
| Distancia mínima enfoque  | 1900mm |
| Filtro IR                 | Sí     |

## AMBIENTE

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Temperatura de funcionamiento | -30 °C ~ 60 °C      |
| Grado de protección           | IP67                |
| Antivandálica                 | IK10                |
| Uso                           | Interior / Exterior |
| Humedad máxima                | 95%                 |

## MATERIAL Y DIMENSIONES

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Dimensiones       | 97.6 x 121.5 (Ø) mm  |
| Material          | Aleación de aluminio |
| Peso neto         | 550 g                |
| Peso con embalaje | 800 g                |

## EJES

|            |        |
|------------|--------|
| Movimiento | 3-Axis |
|------------|--------|

## ENTRADAS/SALIDAS (CÁMARAS)

|        |                       |
|--------|-----------------------|
| Alarma | 1 Entradas / 1 Salida |
|--------|-----------------------|

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Amperaje         | 600mA       |
| Alimentación PoE | Sí          |
| Tipo PoE         | PoE 802.3af |

## DISTANCIA DORI

|             |      |
|-------------|------|
| Detectar    | 63 m |
| Observar    | 25 m |
| Reconocer   | 12 m |
| Identificar | 6 m  |

## ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS

|                |          |
|----------------|----------|
| Serie          | Acusense |
| Tecnología     | IP       |
| Tipo de cámara | Minidomo |

## ALMACENAMIENTO

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Tarjeta MicroSD           | Hasta 512Gb          |
| Sistema de almacenamiento | NAS / FTP / Micro SD |

## SISTEMA (CAMARAS)

|                |    |
|----------------|----|
| Botón de reset | Sí |
|----------------|----|