

**HIKVISION**  
HiWatch Series



## Cámara minidomo ip de 2 megapíxeles y óptica fija

HWI-D121H-C

### VIDEO (CAMARAS)

|                      |                                          |
|----------------------|------------------------------------------|
| Resolución vídeo     | <b>2 Megapíxeles</b>                     |
| BLC                  | <b>Sí</b>                                |
| HLC                  | <b>Sí</b>                                |
| 3D-NR                | <b>Sí</b>                                |
| AGC                  | <b>Sí</b>                                |
| AWB                  | <b>Sí</b>                                |
| WDR                  | <b>DWDR</b>                              |
| Imágenes por segundo | <b>25fps</b>                             |
| Salida de vídeo      | <b>RJ45</b>                              |
| Modo día / noche     | <b>Automático / Manual</b>               |
| Menú OSD             | <b>Sí</b>                                |
| Tipo de Codec        | <b>CBR / VBR</b>                         |
| Tasa bits            | <b>32Kbps ~ 8Mbps</b>                    |
| Compresión           | <b>H.265+ / H.265 / H.264</b>            |
| Main stream          | <b>1080P / 720P (1 ~ 25fps)</b>          |
| Sub stream           | <b>640 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 25fps)</b> |
| Marca de agua        | <b>Sí</b>                                |
| Espejo               | <b>On / Off</b>                          |

### ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| Modo alimentación | <b>DC</b>          |
| Voltaje           | <b>12V</b>         |
| Consumo (w)       | <b>6.5W</b>        |
| Amperaje          | <b>480mA</b>       |
| Alimentación PoE  | <b>Sí</b>          |
| Tipo PoE          | <b>PoE 802.3af</b> |

### LENTE

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Tipo lente                | <b>Fija</b>   |
| Distancia focal           | <b>2.8 mm</b> |
| Máxima apertura diafragma | <b>F/2.0</b>  |
| Ángulo de visión          | <b>101°</b>   |
| Distancia mínima enfoque  | <b>800mm</b>  |

### DISTANCIA DORI

### CARACTERÍSTICAS DE RED

|                           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| Conexión IP               | <b>1 RJ45 (10M / 100M)</b>         |
| ONVIF                     | <b>Sí</b>                          |
| Número máximo de usuarios | <b>Hasta 32 usuarios</b>           |
| Protección contraseña     | <b>Sí</b>                          |
| Navegadores web           | <b>Explorer / Chrome / Firefox</b> |
| Software de gestión       | <b>iVMS-4200 / Hik-Connect</b>     |
| Dispositivos móviles      | <b>Android / IOS (Apple)</b>       |
| Vista simultánea en vivo  | <b>Hasta 6 canales</b>             |

### IMAGEN

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| Sensor                          | <b>CMOS ®</b>            |
| Resolución sensor               | <b>1920 x 1080</b>       |
| Tamaño Sensor                   | <b>1/2.9'</b>            |
| Velocidad electrónica obturador | <b>1/3s ~ 1/100,000s</b> |
| Iluminación mínima              | <b>0.01Lux</b>           |
| Ratio S/N                       | <b>Más de 52dB</b>       |

### MATERIAL Y DIMENSIONES

|                   |                            |
|-------------------|----------------------------|
| Dimensiones       | <b>85.2 x 110.8 (Ø) mm</b> |
| Material          | <b>Plástico</b>            |
| Peso neto         | <b>240 g</b>               |
| Peso con embalaje | <b>380 g</b>               |

### INFORMACIÓN GENERAL

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Serie          | <b>HiWatch</b>  |
| Tecnología     | <b>IP</b>       |
| Tipo de cámara | <b>Minidomo</b> |

### AMBIENTE

|                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| Temperatura de funcionamiento | <b>-10 °C ~ 40 °C</b>      |
| Uso                           | <b>Interior / Exterior</b> |
| Humedad máxima                | <b>95%</b>                 |

### ANÁLISIS DE VÍDEO

|                         |                                                               |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Tipo de detección       | <b>Detección de movimiento básica (diferencia de píxeles)</b> |
| Detección de movimiento | <b>Sí</b>                                                     |

# technical datasheet

|             |      |
|-------------|------|
| Detectar    | 44 m |
| Observar    | 17 m |
| Reconocer   | 8 m  |
| Identificar | 4 m  |

## VISION NOCTURNA

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Distancia visión nocturna | 20 m   |
| Tipo de visión nocturna   | IR     |
| Longitud de onda          | 850 nm |

## EJES

|            |        |
|------------|--------|
| Movimiento | 2-Axis |
|------------|--------|

