



**HIKVISION**  
accessories

## Punto de acceso Wi-Fi 4 DS-3WF0EC-2NT

### WI-FI

Estándar Wi-Fi	<b>IEEE802.11 b / g / n</b>
Rango frecuencia	<b>2.4 GHz ~ 2.4835 GHz</b>
Canal de banda ancha	<b>10 / 20 / 40 MHz</b>
Seguridad	<b>WPA2-PSK</b>
Velocidad	<b>300Mbps</b>
Distancia de transmision	<b>500m</b>
Angulo	<b>65°</b>
Antena	<b>7dBi</b>
MIMO	<b>2 x 2</b>

### AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	<b>-30 °C ~ 70°C</b>
Grado de protección	<b>IP55</b>
Uso	<b>Interior</b>
Humedad máxima	<b>95%</b>

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Indicador LED	<b>Sí</b>
---------------	-----------

### PUERTOS ETHERNET

10 / 100	<b>2</b>
----------	----------

### ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Consumo (w)	<b>3.7W</b>
Alimentación PoE	<b>Sí</b>
Tipo PoE	<b>12V - 24V PoE</b>
Alimentador incluido	<b>Sí</b>

### MATERIAL Y DIMENSIONES

Dimensiones	<b>187.9 x 90.8 x 57.9 mm</b>
Peso neto	<b>480 g</b>
Peso con embalaje	<b>1020 g</b>

### ENTRADAS/SALIDAS

RJ45	<b>1 x PoE / LAN, 1 x LAN</b>
------	-------------------------------

### SOFTWARE

Modo de Trabajo	<b>Punto de acceso / repetidor</b>
-----------------	------------------------------------