



## MOVOK

Cámara minidomo ip de 4 megapíxeles y óptica fija

VK-IPC-D241-AS-LI-B

### VIDEO (CAMARAS)

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| Resolución vídeo      | <b>4 Megapíxeles</b>     |
| BLC                   | <b>Sí</b>                |
| HLC                   | <b>Sí</b>                |
| 3D-NR                 | <b>Sí</b>                |
| AGC                   | <b>Sí</b>                |
| AWB                   | <b>Sí</b>                |
| WDR                   | <b>DWDR</b>              |
| Imágenes por segundo  | <b>25fps</b>             |
| Salida de vídeo       | <b>RJ45</b>              |
| Modo día / noche      | <b>Color</b>             |
| Máscara de privacidad | <b>Hasta 4 zonas</b>     |
| Tipo de Codec         | <b>CBR / VBR</b>         |
| Tasa bits             | <b>3Kbps ~ 20480Kbps</b> |
| Compresión            | <b>H.265 / H.264</b>     |
| Main stream           | <b>4Mpx (1 ~ 25fps)</b>  |
| Sub stream            | <b>D1 (1 ~ 25fps)</b>    |
| Sub stream 2          | <b>720P (1 ~ 25fps)</b>  |
| Espejo                | <b>On / Off</b>          |

### ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| Modo alimentación | <b>DC</b>          |
| Voltaje           | <b>12V</b>         |
| Consumo (w)       | <b>5.5W</b>        |
| Amperaje          | <b>460mA</b>       |
| Alimentación PoE  | <b>Sí</b>          |
| Tipo PoE          | <b>PoE 802.3af</b> |

### VISION NOCTURNA

|                           |                                   |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Distancia visión nocturna | <b>40 m</b>                       |
| Tipo de visión nocturna   | <b>Dual light (IR+Luz blanca)</b> |
| IR ON/Off                 | <b>Automático / Manual</b>        |
| Luz blanca                | <b>Sí</b>                         |
| Distancia luz blanca      | <b>40 m</b>                       |

### CARACTERÍSTICAS DE RED

|                             |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Conexión IP                 | <b>1 RJ45 (10M / 100M)</b>         |
| ONVIF                       | <b>Sí, tipo G</b>                  |
| Número máximo de usuarios   | <b>20 usuarios</b>                 |
| Navegadores web             | <b>Explorer / Chrome / Firefox</b> |
| Software de gestión         | <b>MOVOK (CMS)</b>                 |
| Dispositivos móviles        | <b>Android / IOS (Apple)</b>       |
| Desconexión de red          | <b>Sí</b>                          |
| Conflicto de direcciones IP | <b>Sí</b>                          |

### IMAGEN

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| Sensor                          | <b>CMOS ®</b>            |
| Resolución sensor               | <b>2688 x 1520</b>       |
| Tamaño Sensor                   | <b>1/2.7'</b>            |
| Velocidad electrónica obturador | <b>1/3s ~ 1/100,000s</b> |
| Iluminación mínima              | <b>0.006Lux</b>          |
| Ratio S/N                       | <b>Más de 56dB</b>       |

### ANÁLISIS DE VÍDEO

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Tipo de detección               | <b>Analítica con clasificación humano/vehículo/vehículo no motorizado en cruce de línea/área</b> |
| Cruce de línea                  | <b>Sí</b>  |
| Intrusión                       | <b>Sí</b>  |
| Detección de movimiento         | <b>Sí (4 áreas)</b>  |
| Clasificación humano / vehículo | <b>Sí</b>  |
| SMD                             | <b>Sí</b>  |

### MATERIAL Y DIMENSIONES

|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| Dimensiones       | <b>102 x 122 (Ø) mm</b> |
| Material          | <b>Metal</b>            |
| Peso neto         | <b>480 g</b>            |
| Peso con embalaje | <b>630 g</b>            |
| Color             | <b>Negro</b>            |

### DISTANCIA DORI

# technical datasheet

Smart Dual Illumination **Sí (conmuta de IR a color al detectar personas)**

## AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento **-30 °C ~ 60 °C**  
Grado de protección **IP67**  
Antivandálica **IK10**  
Uso **Interior / Exterior**  
Humedad máxima **95%**

## LENTE

Tipo lente **Fija**  
Distancia focal **2.8 mm**  
Máxima apertura diafragma **F/1.6**  
Ángulo de visión **111°**

## INFORMACIÓN GENERAL

Serie **Serie 2**  
Tecnología **IP**  
Tipo de cámara **Minidomo**

## AUDIO (CAMARAS)

Micrófono incorporado **Sí**

Detectar **56 m**  
Observar **22 m**  
Reconocer **11 m**  
Identificar **6 m**

## ALMACENAMIENTO

Tarjeta MicroSD **Hasta 256Gb**  
Sistema de almacenamiento **FTP / Micro SD**  
Anomalía de almacenamiento **Sí**

## EJES

Movimiento **3-Axis**

