

## MOVOK



Cámara bullet ip de 4 megapíxeles y óptica varifocal motorizada (zoom)

**VK-IPC-B241-ZAS-LI-B**

**VIDEO (CAMARAS)**

Resolución vídeo	<b>4 Megapíxeles</b>
BLC	<b>Sí</b>
HLC	<b>Sí</b>
3D-NR	<b>Sí</b>
AGC	<b>Sí</b>
AWB	<b>Sí</b>
WDR	<b>DWDR</b>
Imágenes por segundo	<b>25fps</b>
Salida de vídeo	<b>RJ45</b>
Modo día / noche	<b>Color</b>
Máscara de privacidad	<b>Hasta 4 zonas</b>
Tipo de Codec	<b>CBR / VBR</b>
Tasa bits	<b>3Kbps ~ 20480Kbps</b>
Compresión	<b>H.265 / H.264</b>
Main stream	<b>4Mpx (1 ~ 25fps)</b>
Sub stream	<b>D1 (1 ~ 25fps)</b>
Sub stream 2	<b>720P (1 ~ 25fps)</b>
Espejo	<b>On / Off</b>

**CARACTERÍSTICAS DE RED**

Conexión IP	<b>1 RJ45 (10M / 100M)</b>
ONVIF	<b>Sí, tipo G</b>
Número máximo de usuarios	<b>20 usuarios</b>
Navegadores web	<b>Explorer / Chrome / Firefox</b>
Software de gestión	<b>MOVOK (CMS)</b>
Dispositivos móviles	<b>Android / IOS (Apple)</b>
Desconexión de red	<b>Sí</b>
Conflicto de direcciones IP	<b>Sí</b>

**IMAGEN**

Sensor	<b>CMOS ®</b>
Resolución sensor	<b>2688 x 1520</b>
Tamaño Sensor	<b>1/2.7"</b>
Velocidad electrónica obturador	<b>1/3s ~ 1/100,000s</b>

**DISTANCIA DORI**

Detectar (Lente abierta)	<b>62 m</b>
Detectar (Lente cerrada)	<b>220 m</b>
Observar (Lente abierta)	<b>25 m</b>
Observar (Lente cerrada)	<b>88 m</b>
Reconocer (Lente abierta)	<b>12 m</b>
Reconocer (Lente cerrada)	<b>44 m</b>
Identificar (Lente abierta)	<b>6 m</b>
Identificar (Lente cerrada)	<b>22 m</b>

**ALIMENTACIÓN Y CONSUMO**

Modo alimentación	<b>DC</b>
Voltaje	<b>12V</b>
Consumo (w)	<b>6.5W</b>
Amperaje	<b>460mA</b>
Alimentación PoE	<b>Sí</b>
Tipo PoE	<b>PoE 802.3af</b>

**VISION NOCTURNA**

Distancia visión nocturna	<b>50 m</b>
Tipo de visión nocturna	<b>Dual light (IR+Luz blanca)</b>
IR ON/Off	<b>Automático / Manual</b>
Luz blanca	<b>Sí</b>
Distancia luz blanca	<b>50 m</b>
Smart Dual Illumination	<b>Sí (commuta de IR a color al detectar personas)</b>

**MATERIAL Y DIMENSIONES**

Dimensiones	<b>244 x 77 x 76 mm</b>
Material	<b>Metal</b>
Peso neto	<b>780 g</b>
Peso con embalaje	<b>960 g</b>
Color	<b>Negro</b>

**AMBIENTE**

Temperatura de funcionamiento	<b>-30 °C ~ 60 °C</b>
Grado de protección	<b>IP67</b>

# technical datasheet

Iluminación mínima	<b>0.006Lux</b>
Ratio S/N	<b>Más de 56dB</b>
<b>ANÁLISIS DE VÍDEO</b>	
Tipo de detección	<b>Analitica con clasificacion humano/vehiculo/vehiculo no motorizado en cruce de linea/área</b>
Cruce de línea	<b>Sí</b>
Intrusión	<b>Sí</b>
Detección de movimiento	<b>Sí (4 áreas)</b>
Clasificación humano / vehículo	<b>Sí</b>
SMD	<b>Sí</b>
<b>LENTE</b>	
Tipo lente	<b>Varifocal motorizada (Zoom)</b>
Distancia focal	<b>2.7 mm ~ 13.5 mm</b>
Máxima apertura diafragma	<b>F/1.6</b>
Ángulo de visión	<b>99° ~ 28°</b>
<b>ALMACENAMIENTO</b>	
Tarjeta MicroSD	<b>Hasta 256Gb</b>
Sistema de almacenamiento	<b>FTP / Micro SD</b>
Anomalía de almacenamiento	<b>Sí</b>

Uso	<b>Interior / Exterior</b>
Humedad máxima	<b>95%</b>
<b>INFORMACIÓN GENERAL</b>	
Serie	<b>Serie 2</b>
Tecnología	<b>IP</b>
Tipo de cámara	<b>Bullet</b>
<b>EJES</b>	
Movimiento	<b>3-Axis</b>
<b>AUDIO (CAMARAS)</b>	
Micrófono incorporado	<b>Sí</b>

