

MOVOK



Cámara bullet ip de 5 megapíxeles y óptica varifocal motorizada (zoom)

VK-IPC-B352-ZAS-TI

VIDEO (CAMARAS)

Resolución vídeo	5 Megapíxeles
BLC	Sí
HLC	Sí
3D-NR	Sí
AGC	Sí
AWB	Sí
WDR	WDR (120 dB)
Imágenes por segundo	25fps
Salida de vídeo	RJ45
Modo día / noche	Color
Máscara de privacidad	Hasta 4 zonas
Tipo de Codec	CBR / VBR
Tasa bits	3Kbps ~ 20480Kbps
Compresión	H.265 / H.264
Main stream	5Mpx (1 ~ 25fps)
Sub stream	D1 (1 ~ 25fps)
Sub stream 2	720P (1 ~ 25fps)
Espejo	On / Off

DISTANCIA DORI

Detectar (Lente abierta)	67 m
Detectar (Lente cerrada)	235 m
Observar (Lente abierta)	27 m
Observar (Lente cerrada)	95 m
Reconocer (Lente abierta)	13 m
Reconocer (Lente cerrada)	48 m
Identificar (Lente abierta)	7 m
Identificar (Lente cerrada)	24 m

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	DC
Voltaje	12V
Consumo (w)	6.5W
Amperaje	550mA
Alimentación PoE	Sí

ANÁLISIS DE VÍDEO

Tipo de detección	Analítica con clasificación humano/vehículo/vehículo no motorizado en cruce de línea/área
Funciones IA	Conteo de personas, mapa de calor, detección facial
Cruce de línea	Sí
Intrusión	Sí
Detección facial	Sí
Detección de movimiento	Sí (4 áreas)
Mapa de calor	Sí
Conteo de personas	Sí
Clasificación humano / vehículo	Sí
SMD	Sí

CARACTERÍSTICAS DE RED

Conexión IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Sí, tipo G
Número máximo de usuarios	20 usuarios
Navegadores web	Explorer / Chrome / Firefox
Software de gestión	MOVOK (CMS)
Dispositivos móviles	Android / IOS (Apple)
Desconexión de red	Sí
Conflicto de direcciones IP	Sí

IMAGEN

Sensor	CMOS ®
Resolución sensor	2880 x 1620
Tamaño Sensor	1/2.7"
Velocidad electrónica obturador	1/3s ~ 1/100,000s
Iluminación mínima	0.001Lux
Ratio S/N	Más de 56dB

MATERIAL Y DIMENSIONES

Dimensiones	244 x 77 x 76 mm
-------------	-------------------------

technical datasheet

Tipo PoE	PoE 802.3af	Material	Metal
VISION NOCTURNA		Peso neto	830 g
Distancia visión nocturna	50 m	Peso con embalaje	1000 g
Tipo de visión nocturna	Dual light (IR+Luz blanca)	Color	Blanco
IR ON/Off	Automático / Manual	LENTE	
Luz blanca	Sí	Tipo lente	Varifocal motorizada (Zoom)
Distancia luz blanca	50 m	Distancia focal	2.7 mm ~ 13.5 mm
Smart Dual Illumination	Sí (conmuta de IR a color al detectar personas)	Máxima apertura diafragma	F/1.6
AMBIENTE		Ángulo de visión	99° ~ 28°
Temperatura de funcionamiento	-30 °C ~ 60 °C	AUDIO (CAMARAS)	
Grado de protección	IP67	Micrófono incorporado	Sí
Uso	Interior / Exterior	Altavoz-incorporado	Sí
Humedad máxima	95%	Compresión de audio	G.711A / G.711U / G.726 / G.726ASF
INFORMACIÓN GENERAL		TIOC	
Serie	Serie 3	Sirena	Si
Tecnología	IP	Luz	Luz azul / rojo
Tipo de cámara	Bullet	EJES	
ALMACENAMIENTO		Movimiento	3-Axis
Tarjeta MicroSD	Hasta 256Gb		
Sistema de almacenamiento	FTP / Micro SD		
Anomalía de almacenamiento	Sí		