



Videoportero 2 hilos / ip para superficie / empotrar

VTO2202F-P-S3

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	DC
Voltaje	48V
Amperaje	1000mA
Alimentación PoE	Sí
Tipo PoE	PoE 802.3af / PoE+ 802.3at
Consumo Standby	≤4W
Consumo Encendido	5W
Salida de alimentación	1 x 12V DC / 600mA

CÁMARA

Resolución	2 Mpx
Sensor	CMOS
Tamaño de Sensor	1/2.9"
Ángulo de visión horizontal	169°
Ángulo de visión diagonal	177°
Visión nocturna	Sí
Día / Noche	ICR
Compresión vídeo	H.265

ENTRADAS/SALIDAS

RS485	1
Sensor de puerta	1
Botón de salida	1
Entrada de bloqueo	1
Salida de alarma	1

CARACTERÍSTICAS GENERALES (VIDEOPORTEROS)

Tamper	Sí
Ranura de memoria	SD hasta 256Gb
Indicador led	Sí, 3
Grabación de mensaje si no hay respuesta	Sí (requiere tarjeta SD)

SISTEMA

Procesador	Embedded Processor
Sistema operativo	Embedded LINUX

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	-30 °C ~ 60 °C
Grado de protección	IP65
Antivandálica	IK07
Uso	Interior / Exterior
Humedad máxima	90%

MATERIAL Y DIMENSIONES

Instalación	Superficie / empotrar
Dimensiones	130 x 96 x 28.5 mm
Material	Aluminio
Peso neto	350 g
Peso con embalaje	400 g

AUDIO (VIDEOPORTERO)

Entrada sonido	1
Salida de sonido	Altavoz incorporado
Audio bidireccional	Sí
Compresión de audio	G.711A/G.711U/PCM

CARACTERÍSTICAS DE RED (VIDEOPORTERO)

Protocolo de red	SIP / P2P / IPv4 / UPnP / DNS / RTSP / RTP / TCP / UDP
Conexión IP	10M/100Mbps
ONVIF	Sí

ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS

Tecnología	2 hilos / IP
------------	--------------

APERTURA

Elementos de llamada	Botón sencillo
----------------------	----------------

