



**HIKVISION**  
accessories

Monitor IP 4.3"

DS-KH6110-WE1

## ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	<b>DC</b>
Voltaje	<b>12V</b>
Consumo (w)	<b>4W</b>
Amperaje	<b>340mA</b>
Alimentación PoE	<b>Sí</b>
Tipo PoE	<b>PoE 802.3af</b>

## MATERIAL Y DIMENSIONES

Instalación	<b>Escritorio / pared</b>
Dimensiones	<b>120 x 120 x 21 mm</b>
Peso neto	<b>200 g</b>
Peso con embalaje	<b>370 g</b>

## PANTALLA

Tipo	<b>TFT</b>
Tamaño	<b>4.3"</b>
Resolución	<b>480 x 272</b>
Táctil	<b>Sí</b>

## CAPACIDAD

Eventos	<b>200</b>
Avisos	<b>200</b>
Extensiones interiores vinculadas	<b>16</b>

## CARACTERÍSTICAS DE RED (VIDEOPORTERO)

Protocolo de red	<b>TCP / IP / SIP / RSTP</b>
Wi-Fi	<b>Sí</b>
Tipo de Wi-Fi	<b>IEEE802.11 b / g / n</b>

## SISTEMA

Procesador	<b>Embedded Processor</b>
Sistema operativo	<b>Embedded LINUX</b>
RAM	<b>128 MB</b>
ROM	<b>16 MB</b>

## AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	<b>-10 °C ~ 50 °C</b>
Uso	<b>Interior</b>
Humedad máxima	<b>90%</b>

## AUDIO (VIDEOPORTERO)

Entrada sonido	<b>Micrófono omnidireccional</b>
Salida de sonido	<b>Altavoz incorporado</b>
Compresión de audio	<b>G.711A / G.711U</b>

## ENTRADAS/SALIDAS

Entrada de alarma	<b>4</b>
RJ45	<b>1 x 10 / 100</b>

## INFORMACIÓN GENERAL

Tecnología	<b>IP</b>
------------	-----------

