

HIKVISION
accessories**Monitor IP 7"****DS-KH6350-WTE1****ALIMENTACIÓN Y CONSUMO**

Modo alimentación	DC
Voltaje	12V
Consumo (w)	5W
Amperaje	1000mA
Alimentación PoE	Sí
Tipo PoE	PoE 802.3af

ENTRADAS/SALIDAS

Entrada de alarma	8
RS485	1
Entrada de bloqueo	2
Salida de alarma	2
RJ45	1 x 10 / 100

SISTEMA

Procesador	Embedded Processor
Sistema operativo	Embedded LINUX
RAM	128 MB
ROM	32 MB

PANTALLA

Tipo	TFT
Tamaño	7"
Resolución	1024 x 600
Táctil	Sí

CARACTERÍSTICAS DE RED (VIDEOPORTERO)

Protocolo de red	TCP / IP / RSTP
Ranura de memoria	SD hasta 128Gb
Wi-Fi	Sí
Tipo de Wi-Fi	IEEE802.11 b / g / n

MATERIAL Y DIMENSIONES

Instalación	Escritorio / pared
Dimensiones	175 x 113.5 x 21 mm
Peso neto	350 g
Peso con embalaje	680 g

CAPACIDAD

Eventos	200
Avisos	200
Telefonillos vinculados	17
Extensiones interiores vinculadas	16

AUDIO (VIDEOPORTERO)

Entrada sonido	Micrófono omnidireccional
Salida de sonido	Altavoz incorporado
Audio bidireccional	Sí
Compresión de audio	G.711A / G.711U

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	-10 °C ~ 50 °C
Uso	Interior
Humedad máxima	90%

INFORMACIÓN GENERAL

Tecnología	IP
------------	-----------

