

MOVOK
ACCESSORIESSwitch 8 puertos con 8 puertos
PoEVK-SWITCH-08POE-BT-130-G-
IND

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	-40 °C ~ 70 °C
Grado de protección	IP40
Uso	Interior
Humedad máxima	90%
Protección contra rayos	6KV

MATERIAL Y DIMENSIONES

Instalación	Carril DIN / sobremesa
Dimensiones	145 x 110 x 51 mm
Material	Metal
Peso neto	640 g
Peso con embalaje	1430 g

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	DC
Voltaje	90V ~ 264V
Consumo maximo por puerto (PoE)	Puertos 1 ~ 6: 30W / Puertos 7 ~ 8: 60W
Consumo maximo total (PoE)	130W

ESTANDAR DE RED

IEEE802.3af	Sí
IEEE802.3at	Sí
IEEE802.3bt	Sí, puertos 7 y 8

CARACTERÍSTICAS (SWITCH)

Tasa de datos soportada	16 Gbps
Velocidad de redireccionamiento de paquetes	11.9 Mpps
Distancia máxima transmisión	130 m
PoE Watchdog	Sí
Industrial	Sí

PUERTOS ETHERNET

Puertos POE	8
Velocidad Puertos POE	10 / 100 / 1000
Número de puertos totales	8

SISTEMA (SWITCH)

Tabla de direcciones MAC	8K
--------------------------	----

