technical datasheet





Detector volumétrico doble tecnología inalámbrico

MOTIONCAMOUTDOOR-HIGHMOUNT-PHOD-W

SENSOR

Tipo de sensor	PIR y microondas
Doble sensor PIR	Sí
Ajuste sensibilidad	Sí
Alta sensibilidad	Sí
Media sensibilidad	Sí
Baja sensibilidad	Sí
Compensación temperatura digital	Sí

DETECCIÓN

Tipo detector	Inalámbrico
Altura de instalación	2 m ~ 4 m
Ángulo detección	90°
Distancia detección	15 m
Antimasking	Sí
Tecnología de detección	Volumétrico doble tecnología

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	-25 °C ~ 60 °C
Grado de protección	IP55
Uso	Exterior
Humedad máxima	95%

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Indicadores LED	Sí
Tamper	Sí
Protección contra falsas	Sí, análisis
alarmas	algorítmico

CERTIFICACIÓN

Grado	2
Normativa	EN50131

VERIFICACIÓN FOTOGRAFICA

Sí	Foto bajo demanda (PhOD)
640 x 480 / 320 x 240	Calidad fotográfica
9 s (320 x 240) / 20 s (640 x 480)	Tiempo de recepción de una fotografía
1 - 5 imágenes (320 x 240) / 1 - 3 imágenes (640 x 480)	Imagenes en serie
115° horizontal / 84° vertical	Ángulo de visión

MATERIAL Y DIMENSIONES

Dimensiones	234 x 137 x 98 mm
Peso neto	620 g
Peso con embalaje	1300 g
Soporte incluido	Sí

VIA RADIO

Frecuencia	868.0 MHz ~ 868.6 MHz
Distancia transmisión	Hasta 1700 m (sin obstáculos)
Protocolo	Jeweller / Wings

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modelo de baterías	6 x CR123A
Duración de la batería	Hasta 3 años

INFORMACIÓN GENERAL

Compatibilidad **H**

Hub 2 (2G / 4G) / Hub 2 Plus / Hub Hybrid (2G /4G) / Rex 2

