



AJAX

Detector volumétrico cableado

MOTIONPROTECTPLUS-FIBRA-G3-W

DETECCIÓN

Tipo detector	Cableado
Altura de instalación	2.4 m
Ángulo detección	90° horizontal / 72° vertical
Distancia detección	15 m
Velocidad de detección	0,1 m/s ~ 4 m/s
Antimasking	Sí
Tecnología de detección	Volumétrico

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Compatibilidad	Centrales Ajax Fibra
Indicadores LED	Sí
Tamper	Sí
Tipo de conexión	BUS
Protección contra falsas alarmas	Sí, análisis algorítmico
Distancia de transmisión	Hasta 2000 m

INFORMACIÓN GENERAL

Serie	Ajax Superior
Compatibilidad	Hub Hybrid (2G /4G)

CERTIFICACIÓN

Grado	3
Normativa	EN50131

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	-10 °C ~ 40 °C
Grado de protección	IP30
Uso	Interior
Humedad máxima	75%

MATERIAL Y DIMENSIONES

Dimensiones	120 x 62 x 52 mm
Peso neto	160 g
Peso con embalaje	200 g
Color	Blanco

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	DC (a través del BUS del Hub Hybrid)
Voltaje	7V ~ 30V

SENSOR

Tipo de sensor	PIR y microondas
Compensación temperatura digital	Sí

