technical datasheet



HIKVISION° intrusion

Detector volumétrico inalámbrico

DS-PDPC12PF-EG2-WE

DETECCIÓN

Tipo detector	Inalámbrico
Altura de instalación	1.8 m ~ 2.4 m
Ángulo detección	90°
Distancia detección	12 m
Velocidad de detección	0,3 m/s ~ 2 m/s
Zonas de detección	52
Inmunidad mascotas	Hasta 30 Kg
PIR detección avance a ras de suelo (PIR Creep)	Sí

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	Batería
Bateria incorporada	Sí
Modelo de baterías	3 x CR123A , 3V
Duración de la batería	Hasta 6 años

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Compatibilidad	Centrales Hikvision
Indicadores LED	Sí
Tamper	Dual

VERIFICACIÓN FOTOGRAFICA

ColorVu	Sí
Calidad fotográfica	640 × 480 / 320 × 240 / 160 × 120
Ángulo de visión	88.4° horizontal / 54° vertical

VIA RADIO

Frecuencia	868mHz
Distancia transmisión	Hasta 800 m (sin obstáculos)

MATERIAL Y DIMENSIONES

Instalación	Pared / Techo
Dimensiones	72.2 x 120.5 x 56.7 mm
Peso neto	165 g
Peso con embalaje	270 g
AMBIENTE	
T	10.00 55.00

Terriperatura de funcionarmento	-10 C - 33 C
Uso	Interior
Humedad máxima	90%

SENSOR

Tipo de sensor	PIR
Ajuste sensibilidad	Sí
Compensación temperatura digital	Sí

CERTIFICACIÓN

Grado	2
Clase ambiental	II

INFORMACIÓN GENERAL

Serie **AXPRO**

