technical datasheet



HIKVISION° intrusion

Detector volumétrico cableado DS-PDTTI5AM-LM

DETECCIÓN

Tipo detector	Cableado
Altura de instalación	0.8 m ~ 1.2 m
Ángulo detección	90° / 180°
Distancia detección	15 m
Método detección	Infrarrojo y microondas
Velocidad de detección	0,3 m/s ~ 2 m/s
Zonas de detección	92
Inmunidad mascotas	Hasta 40 Kg
Antimasking	Sí
Sway Recognition™ (excluye vegetación)	Sí

SENSOR

Grado

Clase ambiental

Tipo de sensor	PIR y microondas
Ajuste sensibilidad	Sí
Alta sensibilidad	Sí
Baja sensibilidad	Sí
Microondas	24GHz
Compensación temperatura digital	Sí

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Indicadores LED	Sí
Colores LED	Rojo / Verde / Amarillo / Azul
Tamper	Dual
Resistencias EOL (final de línea)	Sí
CERTIFICACIÓN	

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	DC
Voltaje	9V ~ 16V
Consumo Standby	30mA
Consumo Encendido	220mA

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	-25 °C ~ 60 °C
Grado de protección	IP65
Uso	Exterior
Humedad máxima	90%

MATERIAL Y DIMENSIONES

Dimensiones	202 x 75 x 73 mm
Peso neto	360 g
Peso con embalaje	550 g

ENTRADAS/SALIDAS

IV

Salida de alarma NC

