



HIKVISION
intrusion

Detector volumétrico doble tecnología cableado

DS-PDD15AM-EG2

DETECCIÓN

Tipo detector	Cableado
Altura de instalación	1.8 m ~ 2.4 m
Ángulo detección	85.9°
Distancia detección	15 m
Velocidad de detección	0,3 m/s ~ 2 m/s
Zonas de detección	52
Antimasking	Sí
Tecnología anti-cloaking (activación de alarma tras detección infrarroja Y/O microondas)	Sí
PIR detección avance a ras de suelo (PIR Creep)	Sí
Tecnología IFT	Sí

SENSOR

Tipo de sensor	PIR y microondas
Ajuste sensibilidad	Sí
Microondas	24GHz
Compensación temperatura digital	Sí

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	-10 °C ~ 55 °C
Uso	Interior
Humedad máxima	90%

CERTIFICACIÓN

Grado	2
Clase ambiental	II

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Compatibilidad	Centrales Hikvision
Indicadores LED	Sí
Colores LED	Azul / Verde / Rojo
Tamper	Sí

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	DC
Voltaje	9V ~ 16V
Amperaje	25mA

MATERIAL Y DIMENSIONES

Dimensiones	103.8 x 65.7 x 45.5 mm
Peso neto	100 g
Peso con embalaje	160 g

INFORMACIÓN GENERAL

Serie	AXPRO
-------	--------------

