

# technical datasheet



## MOVOK

Cámara minidomo ip de 8 megapíxeles y óptica fija

VK-IPC-T281-AS-LI-B

### VIDEO (CAMARAS)

Resolución vídeo	<b>8 Megapíxeles</b>
BLC	Sí
HLC	Sí
3D-NR	Sí
AGC	Sí
AWB	Sí
WDR	<b>WDR (120 dB)</b>
Imágenes por segundo	<b>20fps</b>
Salida de vídeo	<b>RJ45</b>
Modo día / noche	<b>Color</b>
Máscara de privacidad	<b>Hasta 4 zonas</b>
Tipo de Codec	<b>CBR / VBR</b>
Tasa bits	<b>3Kbps ~ 20480Kbps</b>
Compresión	<b>H.265 / H.264</b>
Main stream	<b>4K (1 ~ 20fps)</b>
Sub stream	<b>D1 (1 ~ 25fps)</b>
Sub stream 2	<b>720P (1 ~ 25fps)</b>
Espejo	<b>On / Off</b>

### ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	<b>DC</b>
Voltaje	<b>12V</b>
Consumo (w)	<b>5.2W</b>
Amperaje	<b>440mA</b>
Alimentación PoE	Sí
Tipo PoE	<b>PoE 802.3af</b>

### VISION NOCTURNA

Distancia visión nocturna	<b>40 m</b>
Tipo de visión nocturna	<b>Dual light (IR+Luz blanca)</b>
IR ON/Off	<b>Automático / Manual</b>
Luz blanca	Sí
Distancia luz blanca	<b>40 m</b>

### CARACTERÍSTICAS DE RED

Conexión IP	<b>1 RJ45 (10M / 100M)</b>
ONVIF	Sí, tipo G
Número máximo de usuarios	<b>20 usuarios</b>
Navegadores web	<b>Explorer / Chrome / Firefox</b>
Software de gestión	<b>MOVOK (CMS)</b>
Desconexión de red	Sí
Conflicto de direcciones IP	Sí

### IMAGEN

Sensor	<b>CMOS ®</b>
Resolución sensor	<b>3840 x 2160</b>
Tamaño Sensor	<b>1/2.7'</b>
Velocidad electrónica obturador	<b>1/3s ~ 1/100,000s</b>
Iluminación mínima	<b>Color: 0.007Lux / B/W: 0.0007Lux</b>
Ratio S/N	<b>Más de 56dB</b>

### ANÁLISIS DE VÍDEO

Tipo de detección	<b>Analitica con clasificacion humano/vehiculo/vehiculo no motorizado en cruce de línea/área</b>
Cruce de línea	Sí
Intrusión	Sí
Detección de movimiento	<b>Sí (4 áreas)</b>
Clasificación humano / vehículo	Sí
SMD	Sí

### AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	<b>-30 °C ~ 60 °C</b>
Grado de protección	<b>IP67</b>
Uso	<b>Interior / Exterior</b>
Humedad máxima	<b>95%</b>

### LENTE

Tipo lente	<b>Fija</b>
------------	-------------

# technical datasheet

Smart Dual Illumination	<b>Sí (commuta de IR a color al detectar personas)</b>
-------------------------	--

## MATERIAL Y DIMENSIONES

Dimensiones	<b>110 x 122 (Ø) mm</b>
Material	<b>Metal</b>
Peso neto	<b>590 g</b>
Peso con embalaje	<b>730 g</b>
Color	<b>Negro</b>

## DISTANCIA DORI

Detectar	<b>82 m</b>
Observar	<b>32 m</b>
Reconocer	<b>16 m</b>
Identificar	<b>8 m</b>

## ALMACENAMIENTO

Tarjeta MicroSD	<b>Hasta 256Gb</b>
Sistema de almacenamiento	<b>FTP / Micro SD</b>
Anomalía de almacenamiento	<b>Sí</b>

## AUDIO (CAMARAS)

Micrófono incorporado	<b>Sí</b>
-----------------------	-----------

Distancia focal	<b>2.8 mm</b>
Máxima apertura diafragma	<b>F/1.6</b>
Ángulo de visión	<b>107°</b>

## INFORMACIÓN GENERAL

Serie	<b>Serie 2</b>
Tecnología	<b>IP</b>
Tipo de cámara	<b>Minidomo</b>

## EJES

Movimiento	<b>3-Axis</b>
------------	---------------

