MOVOK

Cámara bullet IP de 8 megapíxeles y óptica varifocal motorizada (zoom)

VK-IPC-B281-ZAS-LI-B

VIDEO (CAMARAS)

Resolución vídeo	**8 Megapíxeles**
BLC	**Sí**
HLC	**Sí**
3D-NR	**Sí**
AGC	**Sí**
AWB	**Sí**
WDR	**WDR (120 dB)**
Imágenes por segundo	**20fps**
Salida de vídeo	**RJ45**
Modo día / noche	**Color**
Máscara de privacidad	**Hasta 4 zonas**
Tipo de Codec	**CBR / VBR**
Tasa bits	**3Kbps ~ 20480Kbps**
Compresión	**H.265 / H.264**
Main stream	**4K (1 ~ 20fps)**
Sub stream	**D1 (1 ~ 25fps)**
Sub stream 2	**720P (1 ~ 25fps)**
Espejo	**On / Off**

CARACTERÍSTICAS DE RED

Conexión IP	**1 RJ45 (10M / 100M)**
ONVIF	**Sí, tipo G**
Número máximo de usuarios	**20 usuarios**
Navegadores web	**Explorer / Chrome / Firefox**
Software de gestión	**MOVOK (CMS)**
Dispositivos móviles	**Android / IOS (Apple)**
Desconexión de red	**Sí**
Conflicto de direcciones IP	**Sí**

IMAGEN

Sensor	**CMOS ®**
Resolución sensor	**3840 x 2160**
Tamaño Sensor	**1/2.7'**
Velocidad electrónica obturador	**1/3s ~ 1/100,000s**

DISTANCIA DORI

Detectar (Lente abierta)	**80 m**
Detectar (Lente cerrada)	**274 m**
Observar (Lente abierta)	**32 m**
Observar (Lente cerrada)	**110 m**
Reconocer (Lente abierta)	**16 m**
Reconocer (Lente cerrada)	**55 m**
Identificar (Lente abierta)	**8 m**
Identificar (Lente cerrada)	**27 m**

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	**DC**
Voltaje	**12V**
Consumo (w)	**6.2W**
Amperaje	**520mA**
Alimentación PoE	**Sí**
Tipo PoE	**PoE 802.3af**

ANÁLISIS DE VÍDEO

Tipo de deteccion	**Analitica con clasificacion humano/vehiculo/vehiculo no motorizado en cruce de línea/área**
Cruce de línea	**Sí**
Intrusión	**Sí**
Detección de movimiento	**Sí (4 áreas)**
Clasificación humano / vehículo	**Sí**
SMD	**Sí**

MATERIAL Y DIMENSIONES

Dimensiones	**244 x 77 x 76 mm**
Material	**Metal**
Peso neto	**780 g**
Peso con embalaje	**960 g**
Color	**Negro**

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	**-30 °C ~ 60 °C**

technical datasheet

Iluminación mínima	**Color: 0.007Lux / B/W: 0.0007Lux**
Ratio S/N	**Más de 56dB**

VISION NOCTURNA

Distancia visión nocturna	**50 m**
Tipo de visión nocturna	**Dual light (IR+Luz blanca)**
Luz blanca	**Sí**
Distancia luz blanca	**50 m**
Smart Dual Illumination	**Sí (conmuta de IR a color al detectar personas)**

LENTE

Tipo lente	**Varifocal motorizada (Zoom)**
Distancia focal	**2.7 mm ~ 13.5 mm**
Máxima apertura diafragma	**F/1.6**
Ángulo de visión	**109° ~ 30°**

ALMACENAMIENTO

Tarjeta MicroSD	**Hasta 256Gb**
Sistema de almacenamiento	**FTP / Micro SD**
Anomalía de almacenamiento	**Sí**

EJES

Movimiento	**3-Axis**

Grado de protección	**IP67**
Uso	**Interior / Exterior**
Humedad máxima	**90%**

INFORMACIÓN GENERAL

Serie	**Serie 2**
Tecnología	**IP**
Tipo de cámara	**Bullet**

AUDIO (CAMARAS)

Micrófono incorporado	**Sí**
Compresión de audio	**G.711A / G.711U / G.726 / G.726ASF**