

HIKVISION
accessories



Switch cloud 28 puertos con 24
puertos PoE

DS-3E1528HP-SI-24P2T2F

GESTIÓN REMOTA

Software	Hik Partner Pro
Reiniciar switch	Sí
Reinicio de puerto PoE	Sí
Activación de modo extendido	Sí, de forma independiente por puerto
Modificación de la velocidad del puerto	Sí
Consumo de potencia real	Sí, total y por puerto
Histórico de pico máximo de consumo	Sí (hasta 7 días)
Información de tráfico a tiempo real	Sí, por puerto
Información del dispositivo conectado	Sí, para equipos Hikvision (IP, modelo y SN)
Diagrama de topología automático	Sí, para dispositivos Hikvision conectados

CARACTERÍSTICAS (SWITCH)

Tasa de datos soportada	56 Gbps
Velocidad de redireccionamiento de paquetes	41.7 Mpps
VLAN	802.1Q
Distancia máxima transmisión	300 m
Memoria Buffer	4.1 Mb
PoE Watchdog	Sí
Spanning Tree	Sí, STP / RSTP
QoS	Sí
Port Aggregation	LACP / Static aggregation (máx. 8 grupos)

MATERIAL Y DIMENSIONES

Instalación	Rack
Dimensiones	440 x 220.8 x 44 mm
Material	Metal
Peso neto	2980 g
Peso con embalaje	3530 g

ESTANDAR DE RED

IEEE802.3af	Sí
IEEE802.3at	Sí
IEEE802.3bt	Sí, puertos 1 ~ 4

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	AC
Voltaje	100V ~ 240V
Consumo (w)	400W
Amperaje	6300mA
Consumo Standby	30W
Consumo maximo por puerto (PoE)	Puertos 1 ~ 4: 90W / Puertos 5 ~ 24: 30W
Consumo maximo total (PoE)	370W

PUERTOS ETHERNET

Puertos POE	24
Puertos Uplink	2
Puerto Fibra	2 x 1000
Velocidad Puertos POE	10 / 100 / 1000
Velocidad puertos Uplink	10 / 100 / 1000
Número de puertos totales	28

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	0 °C ~ 45 °C
Uso	Interior
Humedad máxima	95%
Protección contra rayos	6KV

SISTEMA (SWITCH)

Tabla de direcciones MAC	8K
--------------------------	-----------

