

HIKVISION
accessories



Switch cloud 5 puertos con 4 puertos PoE

DS-3E1105P-EI/M

GESTIÓN REMOTA

Software	Hik Partner Pro
Reiniciar switch	Sí
Reinicio de puerto PoE	Sí
Activación de modo extendido	Sí, de forma independiente por puerto
Modificación de la velocidad del puerto	Sí
Consumo de potencia real	Sí, total y por puerto
Histórico de pico máximo de consumo	Sí (hasta 7 días)
Información de tráfico a tiempo real	Sí, por puerto
Información del dispositivo conectado	Sí, para equipos Hikvision (IP, modelo y SN)
Diagrama de topología automático	Sí, para dispositivos Hikvision conectados

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	DC
Voltaje	54V
Consumo (w)	50W
Amperaje	920mA
Consumo Standby	5W
Consumo maximo por puerto (PoE)	30W
Consumo maximo total (PoE)	45W

PUERTOS ETHERNET

Puertos POE	4
Puertos Uplink	1
Velocidad Puertos POE	10 / 100
Velocidad puertos Uplink	10 / 100
Número de puertos totales	5
Puertos PoE prioritarios	2 (priorizados en caso de congestión)

ESTANDAR DE RED

IEEE802,3af	Sí
IEEE802,3at	Sí

CARACTERÍSTICAS (SWITCH)

Tasa de datos soportada	1.2 Gbps
Velocidad de redireccionamiento de paquetes	0.89 Mpps
VLAN	802.1Q
Distancia máxima transmisión	300 m
Memoria Buffer	768K
PoE Watchdog	Sí
Spanning Tree	Sí, STP / RSTP

MATERIAL Y DIMENSIONES

Instalación	Escritorio / pared
Dimensiones	121.1 x 83.1 x 27.6 mm
Material	Metal
Peso neto	260 g
Peso con embalaje	750 g

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	0 °C ~ 40 °C
Uso	Interior
Humedad máxima	95%
Protección contra rayos	6KV

SISTEMA (SWITCH)

Tabla de direcciones MAC	2K
--------------------------	-----------

